

**Makita**

**Cortador de Galhos a Bateria  
UC029G 150 mm (6")**

**XGT**

**XGT**

**40V** Li-ion  
**max**

**Proporciona potência consistente para  
tarefas de poda e corte de madeira**



**Lubrificação  
automática  
da corrente**

**Eficiência**

**70% MAIS\***

Bateria: BL4025  
com uma carga completa

**Condições de teste**

Corte de madeira de ø50  
sob uma carga de pressão  
ideal de 25N ou menos na  
aresta de corte.

**BL** **XPT**  
MOTOR

XGT  
**40V** Li-ion  
max

Excelente com  
Compacta, mas co



### Protetor móvel

Cobre a parte superior do sabre, e abre gradualmente à medida que a corrente corta o galho com mais profundidade.



### Autonomia

Condições de teste

Corte de madeira de  $\phi 50$  sob uma carga de pressão ideal de 25N ou menos na borda de corte.

**415** pç.

Bateria: BL4025

### Lubrificação automática da corrente



Visor do nível de óleo da corrente

Botão retrátil da tampa do tanque

Minimiza as chances de travar a corrente por falta de lubrificação.

### Ajuste de tensão de ferramenta



- Solte e reaperte para ajustar automaticamente a tensão da corrente.
- Esta alavanca pode ser puxada para ajustar a tensão.




# Combinação de alta potência e design leve! Com potência consistente!

Alavanca de trava acessível  
em ambos os lados

**BL**  
MOTOR

Motor BL de Alta  
Potência



Punho macio

Protetor traseiro  
para a mão

...ção e troca da corrente sem uso  
das

**XPT**

Tecnologia de  
Proteção eXtrema



Permite manusear a  
máquina mesmo em  
condições adversas.

...e a alavanca de forma simples para  
...ticamente a tensão da corrente.  
... grande e de fácil manuseio foi projetada  
... para cima e girada com facilidade.

Accessório opcional

Gancho para pendurar  
rapidamente a máquina

Permite prender e soltar a  
máquina com apenas uma  
mão em um  
mosquetão ou  
similar.

Código: 1914Y8-5



## Linha de Cortadores de Galhos a Bateria

### DUC150

18V



### DUC101

18V



### UC100D

12V max



|                                     | DUC150                             | DUC101   | UC100D   |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Freio Eletrônico                    | 8,0 m/s                            | 8,0 m/s  | 8,0 m/s  |
| Lubrificação Automática da Corrente | Velocidade da corrente (sem carga) | 8,0 m/s  | 8,0 m/s  |
|                                     | Corrente                           | Tipo: 80TXL / passo: 0.325" / calibre: 1,1 mm (0.043")                                   | Tipo: 80TXL / passo: 0.325" / calibre: 1,1 mm (0.043")                 |
|                                     | Capacidade do tanque               | Comprimento do sabre: 150 mm (6")  | Tipo: 80TXL / passo: 0.325" / calibre: 1,1 mm (0.043")                 |
|                                     | Dimensões (C x L x A)              | 55 mL (1.9 oz)   | Comprimento do sabre: 100 mm (4")                                      |
|                                     | Peso                               | Com a BL 1830B / BL 1840B / BL 1850B / BL 1860B: 459 x 90 x 249 mm (18 x 3-1/2 x 9-3/4") | 55 mL (1.9 oz)   |
|                                     |                                    | Com a BL 1830B / BL 1840B / BL 1850B / BL 1860B: 408 x 90 x 249 mm (16 x 3-1/2 x 9-3/4") | Com a BL 10116 / BL 10218: 383 x 90 x 220 mm (15-1/8 x 3-1/2 x 8-5/8") |
|                                     |                                    | 1,7-2,0 kg (3.7-4.4 lbs.)  | 1,5-1,6 kg (3.3-3.5 lbs.)  |

## Accessórios

### Sabre 6

Código: 1912F1-4

Tipo: 80TXL  
Compr.: 150 mm (6")  
Calibre: 1,1 mm (0.043)



### Corrente 6

Código: 1912E8-3

Tipo: 80TXL  
Compr.: 150 mm (6")  
Calibre: 1,1 mm (0.043)



### Protetor do sabre 175

Código: 413T67-3



### Coldre

Código: 1913K4-9

Para armazenar e carregar a máquina.



### Porta-lima

Código: D-70948

4,0 mm (5/32")



### Rolete

Código: 1911W5-9



### Gancho completo

Código: 1914Y8-5

Permite prender e soltar a máquina com apenas uma mão em um mosquetão ou similar.



## Tempo de recarga

|                | DC40RA  | DC40RC  |
|----------------|---------|---------|
| BL4020 2.0Ah   | 22 min. | 30 min. |
| BL4025 2.5Ah   | 28 min. | 38 min. |
| BL4040/F 4.0Ah | 45 min. | 67 min. |

## Cortador de Galhos a Bateria

### UC029G 150 mm (6")

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| Freio Eletrônico                    | Velocidade da corrente (sem carga)     | 8,0 m/s  |
| Velocidade Constante                | Corrente                               | Tipo: 80TXL / passo: 0.325" / calibre: 1,1 mm (0.043") |
| Lubrificação Automática da Corrente | Capacidade do tanque                   | Comprimento do sabre: 150 mm (6")                      |
| Função Antirreincio                 | Nível de vibração (EN62841-4-1)        | 55 mL (1.9 oz)   |
| Troca Rápida da Corrente            | Fator K de vibração (EN62841-4-1)      | Corte de madeira: 4.6 m/s <sup>2</sup>                 |
|                                     | Nível de pressão sonora (EN62841-4-1)  | Corte de madeira: 1.5 m/s <sup>2</sup>                 |
|                                     | Nível de potência sonora (EN62841-4-1) | 81 dB(A)   |
|                                     | Fator K de ruído (EN62841-4-1)         | 89 dB(A)   |
|                                     | Dimensões (C x L x A)                  | 3 dB(A)  |
|                                     | (Bateria)                              | 474 x 95 x 255 mm (18-5/8 x 3-3/4 x 10")               |
|                                     | (Acessório)                            | BL4025   |
|                                     | Peso                                   | Sabre, corrente  |
|                                     | (Bateria)                              | 2,1 - 2,4 kg (4.6 - 5.3 lbs.)                          |
|                                     | (Acessório)                            | BL4020 - BL4040  |
|                                     |  | Sabre, corrente, óleo da corrente                      |

Accessórios que acompanham a máquina: protetor do sabre, sabre, corrente, bateria, carregador e porta-lima.

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. Accessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.