

**Makita**

**Cortadora a Bateria  
CE003G 230 mm (9")**

**XGT**

**XGT**

**40V<sup>Li-ION</sup>  
max**

**Leve e compacta, e ainda capaz de realizar cortes potentes e de alta velocidade!**

**Eficiência de trabalho**

**Corte de concreto pesado**

Condições de teste: cortes de 300 mm de comprimento e 50 mm de profundidade em um bloco de solo com kit de refrigeração.

**45** **CE003G** **% MAIS**

Bateria: BL4050F com carga completa.  
Comparado ao modelo de 18Vx2.

Capacidade máxima de corte

CE003G

**88 mm**

**BL MOTOR AFT XPT**



## Alta potência

Alta eficiência similar ou superior ao modelo atual com qualquer uma das baterias BL4040F/ BL4050F/ BL4080F.

**BL4040F**  
[4.0Ah]

**BL4050F**  
[5.0Ah]

**BL4080F**  
[8.0Ah]



**BL**  
**MOTOR**



Peso

**6,4 kg** CE003G

Com a BL4040F

Leve e compacta para manuseio confortável!

Capacidade máxima de corte **88 mm** CE003G

## Carcaça antivibração



### Borracha antivibração (2 pç.)

Duas borrachas antivibração posicionadas ao redor do motor para reduzir a vibração durante o corte.

Baixa vibração  
[Punho esquerdo]


**3.0 m/s<sup>2</sup>** CE003G

[Punho direito: 2.5 m/s<sup>2</sup>]



## AFT Proteção Máxima Anticontragolpe

O limitador de torque desliga o motor se a ferramenta for repentinamente forçada a travar.




## Protetor móvel

A posição do protetor pode ser ajustada para adequar à postura de trabalho.



## LED de alerta desobrecarga

Alerta o usuário sobre sobrecarga com um LED vermelho piscando e reduz a recarga desnecessária da bateria através da proteção contra sobrecarga.



## LED de iluminação

Permite a operação em locais onde não há eletricidade. Pode ser ligado/ desligado ao pressionar o botão localizado na parte superior da máquina.



# de alta velocidade, adequado para diversas situações!



Operação de resgate

## Utilizável em diversos ambientes

- Ao contrário do modelo a combustão, a cortadora inicia de forma confiável mesmo em ambientes com falta de oxigênio.
- Não emite gases de exaustão, tornando-a utilizável em ambientes internos e subterrâneos.

### É possível conectar o kit de refrigeração.

Ao refrigerar o disco, reduz a geração de poeira durante o corte.



### Botão de trava

Reduz a incidência de partidas acidentais.



40V max

**CE003G**

230 mm (9")

Corte seco e úmido



/ desliga  
eliminação

**XPT**

Tecnologia de Proteção  
eXtrema/ Proteção IPX4



**Alta Potência**  
**Durabilidade**  
**Comunicação Digital**

## Linha de Cortadoras a Bateria

**CE001G** 40V max x2

355 mm (14") | Corte seco e úmido

**BL AFT XPT**



Capac. máxima de corte	127 mm (5")
Rotações por min.	5.300 min. <sup>-1</sup>
Dimensões (C x L x A)	Com duas BL4050F: 785 x 272 x 433 mm (31 x 10-3/4 x 17")
Peso	12,3 - 14,1 kg (27,1 - 31,1 lbs.)



**CE002G** 40V max x2

355 mm (14") | Corte seco

**BL AFT AWS**



Capac. máxima de corte	127 mm (5")
Rotações por min.	4.200 min. <sup>-1</sup>
Dimensões (C x L x A)	Com duas BL4050F: 825 x 272 x 487 mm (32-1/2 x 10-3/4 x 19-1/4")
Peso	13,1 - 15,1 kg (28,9 - 33,3 lbs.)



## Tempo de recarga

	<small>Fast Charging</small>	DC40RA	DC40RC
<b>BL4040</b> 4.0Ah	<b>45 min.</b>	<b>67 min.</b>	
<sup>*1</sup> <b>BL4040F</b> 4.0Ah	<b>45 min.</b>	<b>67 min.</b>	
<sup>*1</sup> <b>BL4050F</b> 5.0Ah	<b>50 min.</b>	<b>85 min.</b>	
<sup>*1</sup> <b>BL4080F</b> 8.0Ah	<b>76 min.</b>	<b>170 min.</b>	

<sup>\*1</sup> Bateria recomendada.

## Cortadora a Bateria

**CE003G** 230 mm (9")

- Freio
- Velocidade constante
- Iluminação de trabalho
- Função antirreincio

Diâmetro do disco	230 mm (9")
Capacidade máxima de corte	88 mm (3-1/2")
Rotações por minutos	6.600 min. <sup>-1</sup>
Nível de vibração	Esquerda/ direita: 3,0 / 2,5 m/s <sup>2</sup>
Fator K de vibração	Esquerda/ direita: 1,5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Nível de pressão sonora	105 dB(A)
Nível de potência sonora	116 dB(A)
Fator K de ruído	3 dB(A)
Dimensões (C x L x A)	603 x 240 x 350 mm (23-3/4 x 9-1/2 x 13-3/4")
Peso	6,4 - 7,4 kg (14,1 - 16,3 lbs.)
(Bateria)	BL4040F - BL4080F
(Acessório)	Sem o disco

Acessórios que acompanham a máquina: chave, suporte de chave, luva de acoplamento.

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.