



# Refrigerador e Aquecedor a Bateria CW002G/ CW001G/ CW003G



# 40V L<sup>FP</sup>-ION max

# 18V LITHIUM-ION

# -18°C ~ 60°C [0°F ~ 140°F]

## Mantenha frio ou quente!



CW002G

Capacidade 50 L

CW001G

Capacidade 20 L

CW003G

Capacidade 7 L



## Estilo de vida mais confortável

### Rádio e Lanterna a Bateria

**MR009G\***

40V max



**DMR056\* / DMR055\***

18V



### Rádio a Bateria

**MR001G\* / MR002G\***

40V max

18V

12V max



**MR003G\* / MR004G\***

40V max

18V

12V max



**MR006G\* / MR007G\***

40V max

18V

12V max



### Lanterna LED a Bateria

**ML001G**

40V max



**ML002G**

40V max



**ML006G\***

40V max



**ML007G**

40V max



### Ventilador a Bateria

**CF001G\***

40V max



### Chaleira a Bateria

**KT001G**

40V max



**DKT360**

18V x2



### Cafeteira a Bateria

**DCM501**

18V

12V max



\*Modelo atualmente não comercializado pela Makita Brasil, apenas para fins de consulta.

## Acessórios

### Adaptador para tomada (CA)



### Tempo de recarga

	Fast Charging			Fast Charging		
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18RD	DC18SD
<b>BL4020</b> 2.0Ah	22 min.	30 min.	<b>BL1815N</b> 1.5Ah	15 min.	30 min.	
<b>BL4025</b> 2.5Ah	28 min.	38 min.	<b>BL1820B</b> 2.0Ah	24 min.	45 min.	
<b>BL4040</b> 4.0Ah	45 min.	67 min.	<b>BL1830B</b> 3.0Ah	22 min.	60 min.	
<b>BL4050F</b> 5.0Ah	50 min.	85 min.	<b>BL1840B</b> 4.0Ah	36 min.	90 min.	
<b>BL4080F</b> 8.0Ah	76 min.	170 min.	<b>BL1850B</b> 5.0Ah	45 min.	110 min.	
			<b>BL1860B</b> 6.0Ah	55 min.	130 min.	

## Refrigerador e Aquecedor a Bateria

### CW002G/ CW001G/ CW003G

	CW002G	CW001G	CW003G
Capacidade	50 L (13.2 gal)	20 L (5.3 gal)	7 L (1.8 gal)
Sistema de refrigeração	Compressor	Compressor	Compressor
Capacidade de refrigeração	-18/ -15/ -10/ -5/ 0/ 5/ 10°C (0/ 5/ 15/ 25/ 30/ 40/ 50°F)	-18/ -15/ -10/ -5/ 0/ 5/ 10°C (0/ 5/ 15/ 25/ 30/ 40/ 50°F)	-18/ -15/ -10/ -5/ 0/ 5/ 10°C (0/ 5/ 15/ 25/ 30/ 40/ 50°F)
Sistema de aquecimento	Aquecedor	Aquecedor	Aquecedor
Capacidade de aquecimento	30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60°C (85/ 95/ 105/ 115/ 120/ 130/ 140°F)	30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60°C (85/ 95/ 105/ 115/ 120/ 130/ 140°F)	30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60°C (85/ 95/ 105/ 115/ 120/ 130/ 140°F)
Autonomia (horas)	Com a BLBL4040 X2, -18/ 5/ 60°C: 8/ 19.5/ 4.5	Com a BLBL4040 X2, -18/ 5/ 60°C: 8/ 22.5/ 7	Com a BLBL4040, -18/ 5/ 60°C: 5.5/ 13.5/ 5.5
Comprimento do cabo	Adaptador CA/ cabo 12V: 2/ 2,5 m (6.5/ 8.2 ft)	Adaptador CA/ cabo 12V: 2/ 2,5 m (6.5/ 8.2 ft)	Adaptador CA/ cabo 12V: 2/ 2,5 m (6.5/ 8.2 ft)
Dimensões (C x L x A)	867 x 465 x 476 mm (34-1/8 x 18-1/4 x 18-3/4")	663 x 341 x 372 mm (26-1/8 x 13-3/8 x 14-5/8")	456 x 245 x 308 mm (18 x 9-5/8 x 12-1/8")
Peso	25,6 - 29,0 kg (56,4 - 63,9 lbs.)	13,8 - 17,3 kg (30,4 - 38,1 lbs.)	7,9 - 9,4 kg (17,4 - 20,7 lbs.)

Acessórios que acompanham: cinto de ombro (CW001G/ CW003G), adaptador CA (específico do país), cabo 12V.

Não protegido pelo Procedimento EPTA.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

### Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)  
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200  
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080