Plataforma elevatória





Descarga elétrica





Capacidade máxima

Terreno plano (0 - 3 graus)

300 kg

Terreno inclinado (3 - 12 graus)

180 kg



Distância

7.2 km

Com 4 baterias BL1860B.

Em terreno plano, com os faróis desligados, carregado com 300kg, a 5.0km/h.

Mudança de velocidade

- Botão de seleção de 3 velocidades à frente e ré.
- Gatilho de controle variável em cada faixa de velocidade.

À frente	Ré
3 velocidades (1.5/3.5/5.0 km/h)	1 velocidade (1.0 km/h)

Capacidade máxima de inclinação

12°

Foto: DCU604

Alavanca do freio de mão



- Freio para redução de velocidade durante a condução do carrinho.
- Pode ser usado como freio de estacionamento travando esta alavanca.

Freio eletrônico

- É possível evitar um colapso da carga transportada ao soltar o gatilho para ativar o freio eletrônico suavemente.

Freio eletromagnético

- O potente freio eletromagnético é ativado para manter o motor travado quando a velocidade de condução diminui quase para 0km.

Motor sem escovas de alta potência BL MOTOR

Plataforma elevatória

DCU601



Plataforma elevatória



(Eleva a 1,020 mm em aprox. 30 segundos.)

- A plataforma elevatória é limitada para uso em terreno plano, portanto, a máquina é equipada com um medidor de nível para verificar seu nivelamento.



Compatível com vários materiais

Os protetores frontal esquerdo e direito foram projetados para serem facilmente abaixados sob a estrutura plana, ao levantá-los e deslizá-los, o que permite um fácil carregamento e descarga arrastando os materiais sem levantá-los.



Tamanho da plataforma: 965 x 645 mm (C x L)



Descarga elétrica

DCU602



Capacidade	
Capacidade acumulada **200 L**	Capacidade líquida total **100 L**

Descarga elétrica

- Reduz a carga de trabalho ao despejar terra e outros materiais no solo, que são pesados demais para serem manejados manualmente.



- A descarga elétrica é limitada para uso em terreno plano, portanto, a máquina é equipada com um medidor de nível para verificar seu nivelamento.






[Inclina eletricamente até 75º.]
(Inclina a 75º em aprox. 30 segundos.)



[Pode ser inclinado manualmente por mais de 75º.]



Mecanismo de inclinação

O eixo da roda traseira foi projetado para inclinar e permitir que as rodas dianteiras (motrizes) toquem o solo de forma estável para uma condução confiável mesmo em superfícies irregulares.








Faróis

- Desliga automaticamente se inativo por 10 minutos.



É possível instalar de 2 a 4 baterias/ conexão paralela de 2 para maior autonomia.



Ajuste da altura do punho sem uso de ferramentas

É possível ajustar a altura do punho conforme a altura do usuário girando os 2 botões.



XPT

Proteção IPX4

A alta resistência à água permite operar o carrinho mesmo se estiver molhado.



Modo neutro

Desliga a transmissão de força entre o eixo do motor e as rodas em caso de falta de instalação da bateria, bateria com baixa carga ou motor danificado, permitindo o acionamento manual do carrinho.

* Esta função é emergencial, consulte os detalhes no manual de instruções.



Linha de carrinho de transporte a bateria



DCU603

Basculante manual + caçamba

- Estrutura de plástico sem ferrugem aceita cargas molhadas.
- As faces internas e frontais são anguladas para facilitar o despejo.



Capacidade	
Capac. acumulada	**200 L**
Capacidade líquida total	**100 L**

Basculante manual

Projetado para aumentar a eficiência de descarga.







DCU604

Basculante manual + cesto

Ideal para transportar caixas de contêineres ou materiais ensacados.

Basculante manual

Alta eficiência de descarga.



Plataforma de carregamento telescópica





DCU605

Cuba

- Estrutura de plástico sem ferrugem aceita cargas molhadas.
- Ideal para transporte que não exige despejo, como alimentação em estábulos.



Capacidade	
Capac. acumulada	**295 L**
Capacidade líquida total	**250 L**

Não há parafusos na parte interna da cuba, o que permite uma operação de despejo confortável usando ferramentas como uma pá.



Bocal para drenagem, ideal quando transporta líquido ou para limpeza da cuba.




Acessórios

Roda 330 (unitária)

Código: 1911K4-7

Para grama e asfalto.



Dianteira




- Pneu com câmara.
- Cor: preto.
- Inclui uma roda.

Roda 330 cinza (unitária)

Código: 1911K5-5

Para uso em locais industriais, como fábricas, onde marcas pretas de pneus no piso são indesejáveis.



Dianteira




- Pneu com câmara.
- Cor: cinza.
- Inclui uma roda.

Roda 210 cinza (unitária)

Código: 1911K6-3

Para uso em locais industriais, como fábricas, onde marcas pretas de pneus no piso são indesejáveis.



Traseira



- Pneu com câmara.
- Cor: cinza.
- Inclui uma roda.

Cesto

Código: 191B67-2

Apenas DCU602

- Estrutura de tubos.
- Para carregamento de tamanho variável.



Tempo de recarga

	Fast Charging DC18RC / DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	**15 min.**	**30 min.**
BL1820B 2.0Ah	**24 min.**	**45 min.**
BL1830B 3.0Ah	**22 min.**	**60 min.**
BL1840B 4.0Ah	**36 min.**	**90 min.**
BL1850B 5.0Ah	**45 min.**	**110 min.**
BL1860B 6.0Ah	**55 min.**	**130 min.**

Carrinho de Transporte a Bateria

DCU601/ DCU602

- Velocidade Variável
- Freio
- Rotação Reversível
- 3 Velocidades Eletrônicas
- Velocidade Constante
- Partida Suave
- Iluminação de Trabalho

Velocidade	À frente: 5.0, 3.5, 1.5 km/h Ré: 1.0 km/h
Distância potencial	7.2 km (com 4 baterias BL1860B, em terreno plano, com os faróis desligados, carregado com 300 kg, a 5.0 km/h)
Autonomia com uma carga completa da bateria	100 min. (com 4 baterias BL1860B, em terreno plano, com os faróis desligados, carregado com 300 kg, a 5.0 km/h)
Capac. máxima de carga	Terreno plano (0 - 3º): 300 kg (661 lbs), terreno inclinado (3 - 12º): 180 kg (397 lbs)
Capac. máx. de inclinação	12°
Tamanho da roda	Dianteira/ traseira: 330/ 210 mm (13 / 8-1/4")
Ajuste da altura do punho	740/ 780/ 820/ 860/ 900/ 940/ 980 mm (29-1/8; 30-3/4; 32-1/4; 33-3/4; 35-1/2; 37; 38-1/2")
Dimensões (C x L x A)	DCU601: com o cesto instalado, durante o uso: 1,400 x 730 x 820 - 1,260 mm (55 x 28-3/4 x 32-1/4 - 49-1/2") DCU602: com o cesto instalado, durante o uso: 1,480 x 730 x 820 - 1,260 mm (58-1/4 x 28-3/4 x 32-1/4 - 49-1/2")
Peso	DCU601: 145 kg (320 lbs.) DCU602: 147 kg (324 lbs.)

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br

Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Carrinho de Transporte a Bateria DCU601/ DCU602









DCU601

Plataforma elevatória



DCU602

Descarga elétrica



18V + 18V 36V BL MOTOR XPT