



Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Cortador de Grama a Bateria



DLM538 / DLM539 530 mm (21")

DLM480 / DLM481 480 mm (18-7/8")



Foto: DLM539

Área de corte
com a BL1860B x2

Manual
DLM538/ DLM539
DLM480/ DLM481

800 m²

Tracionado
3,6 km/h
DLM539
700 m²

DLM481
650 m²

18v + 18v → 36v

530 mm (21")

DLM538

DLM539 Tracionado



480 mm (18-7/8")

DLM480

DLM481 Tracionado





Foto: DLM539

4 em 1 (Corte/ Coleta/ Reciclagem/ Descarga traseira)



Foto: DLM480

Plataforma de plástico

proporciona um design leve para facilitar o manuseio em manobras, preparação, armazenagem, e muito mais.

Ajuste de altura de corte mais fácil



- Alavanca de fácil manuseio.
- As ranhuras de posicionamento da alavanca podem ser confirmadas visualmente.

18V + 18V → 36V



Largura de corte
DLM538/ DLM539
530 mm
DLM480/ DLM481
480 mm

Coletor com indicador de nível de grama



Ajuste da altura da alça



Cada lado da alça pode ser travado/ destravado com uma ação simples sem uso de ferramentas.

Rodas grandes

Aumenta a área de contato com o solo para manter um desempenho superior ao operar em quintais lamacentos ou irregulares.

DLM538/ DLM539/ DLM480/ DLM481



Modelo anterior



Foto: DLM539

Maior desempenho de corte



A lâmina foi projetada para que se incline para a parte frontal do cortador, evitando o corte duplo para reduzir o consumo atual.



Design de lâmina ideal para redução da velocidade de rotação.

Eficiência melhorada da coleta de grama



Obtida ao redesenhar a parte interna da plataforma para uma forma aerodinâmica.

Plataforma de corte resistente à água



A parte interna pode ser lavada, no entanto a unidade de tração deve ser mantida seca.

Tipo tracionado (com controle de potência de sucção)

Apenas DML539/ DLM481



• Alavanca liga/desliga para função tracionado.



• Velocidade de tração: 2.5-5.0km/h

Armazenagem na posição vertical

XPT



A armazenagem vertical compacta do coletor permite economia de espaço.



IPX4-resistência à água.

Tempo de uso contínuo com uma carga completa da bateria (BL1860B x2)

	Tracionado	Coleta	Reciclagem	Descarga traseira	Descarga lateral	Tracionado: 3.6km/h	Manual
DLM538	—	✓	✓	✓	-	-	25 min.
DLM539	✓	✓	✓	✓	-	22 min.	25 min.
DLM480	—	✓	✓	✓	-	-	28 min.
DLM481	✓	✓	✓	✓	-	23 min.	28 min.



18V + 18V → 36V

18V LITHIUM-ION



Mochila de Baterias PDC1200



Mochila de Baterias PDC01

Cortador de Grama

Motopoda

Multifuncional

Motosserra

Perfurador de Solo

Soprador

Aparador de Cerca-viva

Roçadeira

Lavadora* de Alta Pressão

Cortador de Grama*

Cortadora*

Tesoura de Poda

Serra Sabre

Roçadeira

Aparador de Grama

Multifuncional

Motosserra*

Tesoura para Grama

Soprador

Roçadeira



1.5Ah 2.0Ah
3.0Ah 4.0Ah
5.0Ah 6.0Ah

Carrinho de Transporte*

Soprador

Pulverizador*

* Estes modelos não são compatíveis com a mochila de baterias (PDC1200, PDC01) / Apenas as motosserras de punho traseiro são compatíveis

■ Acessórios

Lâmina



Modelo: DLM538/ DLM539
Tamanho: 530 mm
Código: 191V96-5
191Y65-4*



Modelo: DLM480/ DLM481
Tamanho: 480 mm
Código: 191V97-3
191Y64-6*



*Para reciclagem

■ Tempo de recarga



Fast Charging



	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min.		30 min.
BL1820B 2.0Ah	24 min.		45 min.
BL1830B 3.0Ah	22 min.		60 min.
BL1840B 4.0Ah	36 min.		90 min.
BL1850B 5.0Ah	45 min.		110 min.
BL1860B 6.0Ah	55 min.		130 min.

Cortador de Grama a Bateria

DLM538/ DLM539 530 mm (21") **DLM480/ DLM481** 480 mm (18-7/8")



Freio Instantâneo



Partida Suave

	DLM538 / DLM539
Largura de corte	534 mm (21")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Rotações por min. (RPM)	3.000
Velocidade de tração	DLM538: - / DLM539: 2.5 - 5.0 km/h (71-1/4 - 73-5/8 x 22-7/8 x 36-1/4 - 41")
Uso contínuo (min.)	c/ BL1860B x2, Tracionado: DLM538: - / DLM539: 22 c/ BL1860B x2, Manual: 25
Nível de pressão sonora	84 dB(A)
Nível de potência sonora	92 dB(A)
Nível de vibração	2,5 m/s ² ou menos
Dimensões (C x L x A)	Durante a operação: 1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040 mm (71-1/4 - 73-5/8 x 22-7/8 x 36-1/4 - 41") Armazenado (sem o coletor): 610 x 580 x 925 mm (24 x 22-3/4 x 36-3/8")
Peso	DLM538: 25.5 - 28.0 kg (56.2 - 61.7 lbs.) DLM539: 27.9 - 30.4 kg (61.5 - 67.0 lbs.)

	DLM480 / DLM481
Largura de corte	480 mm (18-7/8")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Rotações por min. (RPM)	3.100
Velocidade de tração	DLM480: - / DLM481: 2.5 - 5.0 km/h (66-1/2 - 68-1/2 x 20-7/8 x 36-5/8 - 41-3/4")
Uso contínuo (min.)	c/ BL1860B x2, Tracionado: DLM480: - / DLM481: 23 c/ BL1860B x2, Manual: 28
Nível de pressão sonora	84 dB(A)
Nível de potência sonora	94 dB(A)
Nível de vibração	2,5 m/s ² ou menos
Dimensões (C x L x A)	Durante a operação: 1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm (66-1/2 - 68-1/2 x 20-7/8 x 36-5/8 - 41-3/4") Armazenado (sem o coletor): 580 x 530 x 870 mm (22-7/8 x 20-7/8 x 34-1/4")
Peso	DLM480: 24.5 - 26.8 kg (54.0 - 59.1 lbs.) DLM481: 27.1 - 29.3 kg (59.7 - 64.6 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina: Lâmina, Acessório de reciclagem, Chave, Haste, Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br