



Cortador de Grama a Bateria DLM540 530 mm (21")

LXT

Plataforma de aço resistente

Mais cortes com menos esforço!

Corte potente, excelente aceleração e modo tracionado suave.

Performance tracionada
POTENTE



Pode-se instalar duas baterias.

Área de corte real aprox. com bateria totalmente carregada

Manual Aprox.	Tracionado Aprox.
2,550 m²	1,900 m²

- Com duas baterias BL18120.
- Sob condições reais de carga (altura de corte 20 mm) na velocidade de rotação máxima.

18v + 18v → 36v

BL MOTOR XPT


Controle do motor melhorado proporciona rápida aceleração e corte estável.

BL MOTOR

Controle otimizado do controlador

Menos propenso a parar sob carga pesada

O controle melhorado do motor proporciona corte potente e reduz as paradas, mesmo em grama densa.



Aceleração rápida até a velocidade máxima

Reinícios suaves ao trabalhar em espaços apertados ou ao fazer curvas.

*Este modelo não está equipado com a função soft no-load.

Controle gradual de velocidade tracionada (faixa de velocidade: 1.5 – 5.0 km/h)

Velocidade: 1.5 km/h

Para trabalhar em espaços apertados ou em torno de obstáculos.



Velocidade: 5.0 km/h

Para trabalhos em grandes áreas em terrenos planos.



Plataforma de aço resistente



- Projetada para reduzir danos causados por obstáculos.
- O interior da plataforma é lavável.

*Água sob alta pressão não é permitida.

Largura de corte:

534 mm

Ajuste da altura de corte

Com 10 níveis de 20 a 100 mm.



Função reciclagem

Corta a grama fina e a devolve ao solo, para um crescimento saudável da grama.



Armazenagem vertical

Armazenagem compacta e fácil graças à alça dobrável.



- Dois modos de operação: normal e silencioso para uso em áreas sensíveis ao ruído
- Indicador de carga
- Controle de velocidade constante para um corte estável
- Freio elétrico que para a lâmina para proteção do usuário

Acessórios

Lâmina 530

Para corte e reciclagem

Código: 191W87-2 Tamanho: 530 mm
2 dentes para coleta e trituração.



Apenas para reciclagem

Código: 191Y65-4 Tamanho: 530 mm
2 dentes projetados exclusivamente para trituração.



Tempo de recarga

	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min.		30 min.
BL1820B 2.0Ah	24 min.		45 min.
BL1830B 3.0Ah	22 min.		60 min.
BL1840B 4.0Ah	36 min.		90 min.
BL1850B 5.0Ah	45 min.		110 min.
BL1860B 6.0Ah	55 min.		130 min.
BL1890 9.0Ah	85 min.		200 min.
BL18120 12.0Ah	120 min.		265 min.

DLM540 530 mm (21")

Freio	Rotações por minuto	Modo padrão: 2,800 min. ⁻¹ / modo redução de ruído: 2,300 min. ⁻¹
Função antirreinício	Largura de corte	534 mm (21")
2 velocidades eletrônicas	Autonomia (bateria)	Manual: 57 min. / tracionado (5.0km): 43 min. (BL18120 x2)
Velocidade constante	Área de corte real com bateria totalmente carregada	Manual: 2,550 m ² / tracionado (5.0km): 1,900 m ² (BL18120 x2)
	Coletor de grama	Capacidade: 70 L (2,367 oz)
	Ajuste da altura de corte	Faixa de ajuste: 20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
	Diâmetro da roda	Dianteira: 230 mm (9") / traseira: 230 mm (9")
	Nível de vibração	0.9 m/s ² *
	Incerteza (K) para vibração	1.5 m/s ² *
	Nível de ruído no vazio	81 dB(A) *
	Nível de ruído em aplicação	95dB(A) (garantido*), 92 dB(A) (medido*)
	Incerteza (K) para ruído	3 dB(A) (nível de ruído no vazio*)
	Dimensões (C x L x A)	1,740 x 1,810 x 595 x 970 - 1,080 mm (68-1/2 - 71-1/4 x 23-1/2 x 38-1/4 - 42-1/2")
	Dimensões (dobrado)	580 x 595 x 930 mm (22-3/4 x 23-1/2 x 36-5/8")
	Peso	34,5 kg (76.1 lbs.) (BL18120 x2)

Os equipamentos e acessórios padrão, a aparência e as especificações do produto podem variar de acordo com o país ou região, e todos os resultados dos testes, incluindo a autonomia por carga e a eficiência do trabalho, são apenas para referência e podem variar dependendo da aplicação e das condições de operação.