



Motopoda a Bateria DUA200

Satisfazendo as Necessidades do Profissional



Poda fácil em galhos altos!



Com tubo de 3 estágios

Alcança galhos até

aprox. **3.500** mm*

Leve

3,5 kg**



Tubo de 2 estágios

Alcança galhos até

aprox. **2.500** mm*

Leve

2,9 kg**



*Altura até a parte inferior do sabre.

**Com a bateria: BL1860B, sabre e corrente.





Tubo de 3 estágios

Alcança galhos de até	Leve
aprox. 3.500 mm*	3,5 kg**
aprox.	
Compr. da máquina: 2.500 mm	

*Altura até a parte inferior da corrente.
 **Com a bateria BL1860B, sabre e corrente.



O tubo pode fixado sem uso de ferramentas.

Tubo segmentados



Tubo de 2 estágios

Alcança galhos de até	Leve
aprox. 2.500 mm*	2,9 kg**
aprox.	
Compr. da máquina: 1.300 mm	

*Altura até a parte inferior da corrente.
 **Com a bateria BL1860B, sabre e corrente.

Tubos segmentados que permitem que o comprimento total da máquina seja de 1.600 mm ou 2.500 mm.

XPT

Tecnologia de Proteção eXtrema

Autonomia
 Com uma única carga completa da bateria.

aprox. **600** cortes

- Madeira quadrada de 50 mm
- Corrente: 80TXL
- Bateria: BL1860B



Com cabeçote leve, a ferramenta garante alta eficiência de operação e poda fácil em galhos altos.



Ângulo ajustável

- O ângulo do cabeçote é ajustável em 9 níveis entre 60° para cima e 60° para baixo.
- O ajuste do ângulo pode ser travado/desbloqueado com um toque.



BL
MOTOR




Motor Sem Escovas de Alta Potência



Lubrificação Automática da Corrente



Lubrificação automática da corrente



Tampa do tanque


Visor do óleo da corrente

Ajuste da corrente sem uso de ferramentas



Ajuste automático da tensão da corrente ao afrouxar e reapertar a alavanca.

Cabeçote fino



74 mm

O formato fino do cabeçote permite fácil inserção entre galhos.

Gancho de galho



Gancho para puxar e soltar galhos presos.

Botões de trava em ambos os lados da ferramenta



Protetor da bateria



- Aparador de Cerca-Viva
- Motopoda
- Soprador
- Pruning Shears
- Motosserra
- Aparador de Grama
- Multifuncional
- Perfurador de Solo
- Cortador de Grama
- Roçadeira
- Lavadora de Alta Pressão
- Carrinho de Transporte
- Cortadora
- 36V
- 18V + 18V
- Motosserra
- Serra Sabre
- Carrinho de Transporte
- 18V LITHIUM-ION

- BL1815N: 1.5Ah
- BL1820B: 2.0Ah
- BL1830B: 3.0Ah
- BL1840B: 4.0Ah
- BL1850B: 5.0Ah
- BL1860B: 6.0Ah

Acessórios

Sabre 8				Corrente 8						Protetor do sabre 210		Rolete 7	
Compr. do sabre	Motor	Tipo	Código	Número de elos	Calibre	Passo	Tipo OREGON	Tipo de dente	Código	Código	Tipo	Código:	
20 cm/8"	A041	Sabre de ponta rolante	1914S3-3	38	1,1 mm/.043"	.325"LP	80TXL	MC	1914S1-7	413G28-5	Rolete .325"LP	1911W5-9	

Jogo de cintos

Código: 122D94-0



Conjunto de lima redonda e porta-lima

Código: 1914A1-1

Tamanho da lima: 4 mm



Tempo de recarga

	Fast Charging	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min.	30 min.
BL1820B 2.0Ah	24 min.	45 min.
BL1830B 3.0Ah	22 min.	60 min.
BL1840B 4.0Ah	36 min.	90 min.
BL1850B 5.0Ah	45 min.	110 min.
BL1860B 6.0Ah	55 min.	130 min.

Motopoda a Bateria

DUA200

	Freio	Comprimento do sabre	200 mm (8")
	Lubrificação Automática	Velocidade da corrente	6.7 m/s
	Troca de Corrente sem Uso de Ferramentas	Corrente	Tipo: 80TXL, passo: 0.325", calibre: 1,1 mm (0.043")
		Capacidade do tanque	55 mL (1.9 oz.)
		Nível de pressão sonora	77 dB(A)
		Nível de potência sonora	86 dB(A)
		Fator K de ruído	3 dB(A)
		Nível de vibração	Corte de madeira: 2.5 m/s ² ou menos
		Fator K de vibração	Corte de madeira: 1.5 m/s ²
		Dimensões (C x L x A)	Sem o sabre: 1.620/2.520 x 85 x 134 mm (63-3/4 / 99 x 3-3/8 x 5-1/4")
		Compr. da extremidade traseira do gatilho até a ponta da ferramenta	Sem o sabre: 1.460 - 2.360 mm (57-1/2 - 93")
		Peso	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.7 lbs.)
		Peso (bateria)	BL1815N - BL1860B
		Peso (acessório)	Sabre, corrente, óleo de corrente

Acessórios que acompanham a máquina: jogo de cintos, protetor do sabre, corrente e sabre.

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.