



**Motopoda a Bateria**  
**DUA250 / DUA251** 250mm (10")  
**DUA300 / DUA301** 300mm (12")



**Makita**  
**18V LITHIUM-ION**  
 1.5Ah 2.0Ah  
 3.0Ah 4.0Ah  
 5.0Ah 6.0Ah

\* Estes modelos não são compatíveis com a mochila de baterias (PDC1200, PDC01)/ Apenas as motosserras de punho traseiro são compatíveis

**Acessórios**

**Sabre/ Corrente/ Protetor do sabre**

Tipo de dente: MC: microchanfrado, CC: chanfrado



Sabre				Corrente					Protetor do sabre		Rolete	
Compr.	Motor	Tipo	Código	Número de elos	Calibre	Passo	Tipo OREGON / DOLMAR	Tipo de dente	Código	Código	Tipo	Código
25cm/10"	A041	Sabre de ponta rolante	191G14-3	40	1,1mm/ .043"	3/8"LP	90PX / 291	CC	191H00-0	458501-6	Rolete 3/8"LP	226992-7
30cm/12"			191G15-1	46					191H01-8	419288-5		
25cm/10"			191G22-4	40	1,3mm/ .050"		91PX / 492		191H08-4	458501-6		
30cm/12"			191G23-2	46					191H10-7	419288-5		

**Jogo de cintos**



**Mochila de baterias**



**Tempo de recarga**

Bateria	Capacidade	Tempo de recarga
BL1815N	1.5Ah	15 min.
BL1820B	2.0Ah	24 min.
BL1830B	3.0Ah	22 min.
BL1840B	4.0Ah	36 min.
BL1850B	5.0Ah	45 min.
BL1860B	6.0Ah	55 min.

**Motopoda a Bateria**

	DUA250 / DUA251 250 mm (10")	DUA300 / DUA301 300 mm (12")
<b>Velocidade Variável</b>	Sim	
<b>Freio Instantâneo</b>	Sim	
<b>Partida Suave</b>	Sim	
<b>Comprimento do sabre</b>	DUA250: 250 mm (10") DUA300: 300 mm (12")	DUA251: 250 mm (10") DUA301: 300 mm (12")
<b>Corrente</b>	Calibre: 1.1/ 1.3 mm (0.043 / 0.050") Passo: 3/8"	
<b>Velocidade da corrente</b>	0 - 20.0 m/s (0 - 1.200 m/min.) (0 - 3.940 FPM)	
<b>Capacidade do tanque</b>	160 mL	
<b>Nível de vibração (dianteiro/traseiro)</b>	1.6 / 1.2 m/s <sup>2</sup>	
<b>Nível de ruído</b>	103 dB(A)	
<b>Dimensões (C x L x A)*</b>	2,238 x 155 x 191 mm (88 x 6-1/8 x 7-1/2")	2,530 - 3,762 x 155 x 191 mm (99-1/2 - 148 x 6-1/8 x 7-1/2")
<b>Peso</b>	6,1 - 6,8 kg (13.5 - 15.0 lbs.)	7,8 - 8,4 kg (17.2 - 18.5 lbs.)

\*sem sabre  
 Acessórios que acompanham a máquina: Corrente, Sabre, Protetor da corrente, Chave, Jogo de cintos, Chave sextavada, Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

**Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.**  
 Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)  
 Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450  
 Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200  
 Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br



Velocidade sem carga  
**20.0 m/s**

**Corte eficiente com facilidade**

- 250mm (10")  
**DUA250** Tubo fixo  
**DUA251** Telescópico
- 300mm (12")  
**DUA300** Tubo fixo  
**DUA301** Telescópico



\*sem sabre





**18v + 18v → 36v**

# Desempenho equivalente a modelos a gasolina de classe 30 cm<sup>3</sup>

