



Motopoda a Bateria
DUA250 / DUA251 250mm (10")
DUA300 / DUA301 300mm (12")



* Estes modelos não são compatíveis com a mochila de baterias (PDC1200, PDC01)/ Apenas as motosserras de punho traseiro são compatíveis

Acessórios

Sabre/ Corrente/ Protetor do sabre

Tipo de dente: MC: microchanfrado, CC: chanfrado

Sabre				Corrente						Protetor do sabre		Rolete		
Compr.	Motor	Tipo	Código	Número de elos	Calibre	Passo	Tipo OREGON / DOLMAR	Tipo de dente	Código	Código	Tipo	Código		
25cm/10"	A041	Sabre de ponta rolante	191G14-3	40	1,1mm/ .043"	3/8"LP	90PX / 291	CC	191H00-0	458501-6	Roleta 3/8"LP	226992-7		
30cm/12"			191G15-1	46					191H01-8	419288-5				
25cm/10"			191G22-4	40	1,3mm/ .050"		91PX / 492		191H08-4	458501-6				
30cm/12"			191G23-2	46					191H10-7	419288-5				

Jogo de cintos

Cód.: 191K37-5



Mochila de baterias

PDC1200

Alimentado por bateria interna 36V-40Vmax



PDC01

Alimentado por até 4 baterias LXT de 18V



Conjunto de adaptador (18V x2)

Cód.: 191J51-5



Tempo de recarga

18V LITHIUM-ION	DC18RD
BL1815N 1.5Ah	15 min.
BL1820B 2.0Ah	24 min.
BL1830B 3.0Ah	22 min.
BL1840B 4.0Ah	36 min.
BL1850B 5.0Ah	45 min.
BL1860B 6.0Ah	55 min.

Motopoda a Bateria

DUA250 / DUA251 250 mm (10") **DUA300 / DUA301** 300 mm (12")

	DUA250 / DUA300	DUA251 / DUA301
Velocidade Variável	DUA250: 250 mm (10") DUA300: 300 mm (12")	DUA251: 250 mm (10") DUA301: 300 mm (12")
Freio Instantâneo	Calibre: 1.1/ 1.3 mm (0.043 / 0.050") Passo: 3/8"	Calibre: 1.1/ 1.3 mm (0.043 / 0.050") Passo: 3/8"
Partida Suave	Velocidade da corrente 0 - 20.0 m/s (0 - 1.200 m/min.) (0 - 3.940 FPM)	Velocidade da corrente 0 - 20.0 m/s (0 - 1.200 m/min.) (0 - 3.940 FPM)
	Capacidade do tanque 160 mL	Capacidade do tanque 160 mL
	Nível de vibração (dianteiro/ traseiro) 1.6 / 1.2 m/s ²	Não estendido: 2.6/ 2.2 m/s ² Estendido: 2.8/ 2.3 m/s ²
	Nível de ruído 103 dB(A)	105 dB(A)
	Dimensões (C x L x A)* 2,238 x 155 x 191 mm (88 x 6-1/8 x 7-1/2")	2,530 - 3,762 x 155 x 191 mm (99-1/2 - 148 x 6-1/8 x 7-1/2")
	Peso 6,1 - 6,8 kg (13.5 - 15.0 lbs.)	7,8 - 8,4 kg (17.2 - 18.5 lbs.)

*sem sabre
 Acessórios que acompanham a máquina: Corrente, Sabre, Protetor da corrente, Chave, Jogo de cintos, Chave sextavada, Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
 Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
 Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br



Velocidade sem carga

20.0 m/s

Corte eficiente com facilidade

250mm (10")

DUA250 **Tubo fixo**

DUA251 **Telescópico**

300mm (12")

DUA300 **Tubo fixo**

DUA301 **Telescópico**

Comprimento total 2,238mm*

Tubo fixo

Telescópico

Comprimento total 2,530 - 3,762mm*

*sem sabre





18v + 18v → 36v

Desempenho equivalente a modelos a gasolina de classe 30 cm³

Peso do cabeçote de corte
0,7kg

Tubo telescópico
(apenas DUA251/ DUA301)
Extensão e fixação do tubo sem uso de ferramentas para fácil ajuste do comprimento.

Excelente equilíbrio
Motor e baterias ficam localizados na parte traseira da ferramenta reduzindo o peso do cabeçote de corte e permitindo:
• Fácil controle do cabeçote de corte e fácil acesso à posição de corte.
• Redução da fadiga e estresse do usuário.

BL MOTOR **Alta eficiência operacional**
O motor BL de alta potência oferece a mesma eficiência de operação ou superior aos modelos a gasolina de classe 30cm³.

Modo normal
Corte de madeira quadrada de cedro 100x100/ Carga de pressão: carga de pressão na ponta da corrente 30N / 90PX
Eficiência de trabalho
1.6seg.

Volume de trabalho
(com uma carga completa de bateria)
238 pç.

Motopodas a Bateria

Comprimento	Modelo	Tipo de tubo
250mm (10")	DUA250	Tubo fixo
250mm (10")	DUA251	Telescópico
300mm (12")	DUA300	Tubo fixo
300mm (12")	DUA301	Telescópico

Comprimento máximo total 3,762 mm
Comprimento total mais curto 2,530 mm
Comprimento total 2,238 mm

Telescópico
Tubo fixo

Botão retrátil da tampa do tanque de óleo
Diminui a possibilidade do cabeçote de corte ficar preso nos galhos.

Cabeçote de corte
O mesmo design fino das motopodas a gasolina que oferece fácil mobilidade entre os galhos.

Largura do cabeçote de corte 87mm

Tanque transparente
Permite visualizar a quantidade restante de óleo.

Porca fixa

Gancho integrado
Conveniente para remover galhos cortados de árvores.

Torque Boost
Aumenta o torque temporariamente para facilitar o corte de troncos ou galhos grossos.
Madeira de cedro 200/ carga de pressão: carga de pressão na ponta da corrente 30N/ 90PX

Eficiência de trabalho 6.2seg.

Protetor da bateria
Também pode ser usado como punho auxiliar.