



Cortador de Galhos a Bateria

DUC101 100 mm (4")
UC100D 100 mm (4")



Foto: DUC101

Foto: DUC101

Foto: UC100D

■ Acessórios

Sabre

Código: 1910W0-3.
Tipo: 80TXL.
Comprimento: 100 mm (4").
Calibre: 1,1 mm (0.043).



Corrente

Código: 1910V6-4.
Tipo: 80TXL.
Número de elos: 26.
Pitch: 0.325".
Calibre: 1,1 mm (0.043).



Coldre

Código: 1911R0-4.
Para armazenar e carregar a máquina.



■ Tempo de recarga

	12Vmax LITHIUM-ION	18V LITHIUM-ION
	DC10SB	DC10WD
BL1016 1.5Ah	22 min.	50 min.
BL1021B 2.0Ah	30 min.	70 min.
BL1041B 4.0Ah	60 min.	130 min.
	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min.	30 min.
BL1820B 2.0Ah	24 min.	45 min.
BL1830B 3.0Ah	22 min.	60 min.
BL1840B 4.0Ah	36 min.	90 min.
BL1850B 5.0Ah	45 min.	110 min.
BL1860B 6.0Ah	55 min.	130 min.

Cortador de Galhos a Bateria

DUC101 100 mm (4")

	DUC101	UC100D
Comprimento do sabre	100 mm (4")	100 mm (4")
Corrente	Tipo: 80TXL Passo: 0.325" Calibre: 1,1 mm (0.043")	Tipo: 80TXL Passo: 0.325" Calibre: 1,1 mm (0.043")
Velocidade da corrente	8.0 m/s (480 m/min.) (1,570 FPM)	8.0 m/s (480 m/min.) (1,570 FPM)
Volume do tanque	55 mL (1.9 USoz)	55 mL (1.9 USoz)
Nível de vibração	Dianteiro: 4.6 m/s ² Traseiro: 4.0 m/s ²	Dianteiro: 4.8 m/s ² Traseiro: 4.1 m/s ²
Dimensões (C x L x A)	Sem bateria: 357 x 90 x 232 mm (14 x 3-1/2 x 9-1/8") Com a BL1815N/ BL1820B: 394 x 90 x 245 mm (15-1/2 x 3-1/2 x 9-5/8") Com a BL1830B/ BL1840B/ BL1850B/ BL1860B: 408 x 90 x 249 mm (16 x 3-1/2 x 9-3/4")	Sem bateria: 350 x 90 x 215 mm (13-3/4 x 3-1/2 x 8-1/2") Com a BL1016/ BL1021B: 383 x 90 x 220 mm (15-1/8 x 3-1/2 x 8-5/8") Com a BL1041B: 398 x 90 x 226 mm (15-5/8 x 3-1/2 x 8-7/8")
Peso	1,6-2,0 kg (3.5-4.4 lbs.)	1,5-1,6 kg (3.3-3.5 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina: Corrente, Sabre, Protetor do sabre, Lima redonda (específico do país), Óleo da correbte (específico do país), Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br



Lubrificação automática da corrente

DUC101



Peso
1,9 kg
Bateria: BL1830B.

UC100D



Peso
1,5 kg
Bateria: BL1021B.





Foto: DUC101



Foto: DUC101

Protetor móvel

Cobre a parte superior do sabre, e abre gradualmente à medida que a corrente corta o galho com mais profundidade.

Alavanca de trava acessível em ambos os lados



Comprimento do sabre
100 mm

Protetor de borracha flexível para a mão

Autonomia

Condições de teste:
corte em galhos de cedro ø50 sob excelente carga de pressão de 20N ou menos em corte de borda.
Corrente: 80TXL.

DUC101
210 pç.
Bateria: BL1830B.

UC100D
73 pç.
Bateria: BL1021B.



Motor BL compacto e leve.



Tecnologia de Proteção eXtrema

Lubrificação automática da corrente



Tampa do tanque Visor do nível de óleo da corrente

Minimiza as chances de travar a corrente.

Novo sistema de ajuste de tensão e troca da corrente sem uso de ferramentas



- Solte e reaperte a alavanca de forma simples para ajustar automaticamente a tensão da corrente.
- Esta alavanca grande e de fácil manuseio foi projetada para ser puxada para cima e girada com facilidade.