

Linha Produtos a Bateria TICKET LEADING PRISHESS





O CONCEITO DIFERENCIADO DE FERRAMENTAS A BATERIA DA MAKITA

ALTA POTÊNCIA DE 18V COM O DESIGN DE 12V

Ultra Compact foi desenvolvido para usuários que necessitam alta potência e construção compacta, mantendo a plataforma 18V LXT de bateria.

DHR171RTJ / Z



Martelete Rotativo a Bateria

• Caixa de absorção de vibração e design ergonômico, reduz a vibração emitida para as mãos na hora da operação.

17 mm (21/32")

- · Conectável a sistemas de aspiração Makita.
- Dois modos de operação: Simples Rotação e Rotação com Impacto.
- · Uso somente com uma mão.
- · Maior volume de trabalho.
- Modelo ultra compacto, ideal para locais de difícil acesso.
- DHR171RTJ: 2 baterias 5,0 Ah, carregador rápido, conjunto do punho, limitador de profundidade e maleta Mak-Pac. ▶ DHR171Z: Não acompanha bateria, carregador e maleta.

Ferramenta não acompanha broca.

Rotações 0 - 680 rpm Impactos 0 - 4.800 ipm Capacidades concreto 17 mm 10 mm aco madeira 13 mm 273 x 86 x 211 mm Dimensões (CxLxA) Joules 1.2 J Peso 2,1 kg Bateria 18 Volts Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

60 50 40 30 20 15

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

as 60 50 40 30 20 15

DHP487RAJ/Z



Parafusadeira/ Furadeira de Impacto a Bateria

- · Baixo nível de vibração do acessório.
- · Maior ergonomia e mais compacta.
- · Resistente à água e poeira, com a tecnologia XPT.
- · Maior desempenho e autonomia com o motor BL.
- 20 níveis de torque.
- · Velocidade variável.
- · Rotação reversível.
- · Freio instantâneo.
- · 2 velocidades mecânicas.
- Iluminação de trabalho
- ▶DHP487RAJ: 2 baterias 2.0 Ah, carregador rápido e maleta Mak-Pac.
- ▶DHP487Z: Não acompanha bateria, carregador e maleta.

LI-IOII	Ah 0.0 5.0 4.0	3.0 2.0 1.5	
Rotações	Alta	0 - 1.700 rpm	
	Baixa	0 - 500 rpm	
Impactos	Alta	0 - 25.500 rpm	
	Baixa	0 - 7.500 rpm	
Capacidades	Metal	13 mm	
	Concreto	13 mm	
	Madeira	36 mm	
Torque	Junta Rígida	40 N.m	
·	Junta Flexível	25 N.m	
Dimensões (CxLxA)		164 x 81 x 232 mm	
Peso		1,7kg	
Bateria		18V Li-ion	

DDF487RAJ / Z



- · Major potência e autonomia com o motor BL.
- · Maior ergonomia e mais compacta.
- · Baixo nível de vibração do acessório.
- Tecnologia XPT, maior resistência a poeira e água.
- 20 níveis de torque.
- · Velocidade variável.
- · Rotação reversível.
- · Freio instantâneo.
- · 2 velocidades mecânicas.
- · Iluminação de trabalho.
- DDF487RAJ: 2 baterias 2.0Ah, carregador rápido e maleta Mak-Pac.
- ▶DDF487Z: Não acompanha bateria, carregador e maleta.

Capacidades	Metal	13 mm
	Madeira	36 mm
	Serra Copo	51 mm
Rotações	Alta	0 - 1.700 rpm
	Baixa	0 - 500 rpm
Torque:	Junta rígida	40 N.m
	Junta flexível	25 N.m
Dimensões (CxLxA)	150 x 81 x 248 mm
Peso		1,3 kg
Bateria		18 Volts Li-ion

Li-ion



LXT XPT BL

Parafusadeira de Impacto a Bateria





- · Baixo nível de vibração do acessório.
- Ajuste eletrônico de rotação.
- · Maior ergonomia e mais compacta.
- · Ajuste eletrônico de rotação.
- · Modo assistente.
- Maior velocidade com alto torque de 140 N.m.
- · Velocidade variável
- · Rotação reversível.
- · Freio instantâneo.
- · Iluminação de trabalho.
- ▶DTD157RTJ: 2 baterias 5,0 Ah, carregador rápido e maleta Mak-Pac.
- ▶DTD157Z: Não acompanha bateria, carregador e maleta.

Rotações	Alta	0 - 3.000 rpm
	Baixa	0 - 1.300 rpm
Impactos	Alta	0 - 4.100 rpm
	Baixa	0 - 2.000 rpm
Parafuso padrão		M5 - M14
Parafuso Máquina		M4 - M8
Parafuso alta tensão		M5 - M12
Encaixe sextavado		6.35 mm (1/4")
Torque máximo		140 N.m
Dimensões (CxLxA)		133 x 83 x 232 mm
Peso		1,5kg
Bateria		18V Li-ion

DTW180RTJ / RFE / Z

LXT XPT BL





Chave de Impacto a Bateria

- · Motor BL, sem escovas de carvão.
- · Modelo mais compacto.
- · Alto nível de torque.
- Tecnologia XPT, maior proteção contra pó e líquidos.
- ▶DTW180RTJ: 2 baterias 5.0 Ah, carregador rápido e maleta Mak-Pac.
- DTW180RFE: 2 baterias 3.0 Ah, carregador rápido e maleta.
- ▶ DTW180Z: Não acompanha bateria, carregador e maleta.

EI-IOII An	0.0 0.0 4.0 0.0 2.0 1.0
Rotações	0 - 2.400 rpm
Impactos	0 - 3.600 ipm
Capacidades:	
Parafuso padrão	M8 - M16
Parafuso alta tensão	M8 - M12
Encaixe quadrado	3/8"
Torque máximo	180 Nm
Dimensões (CxLxA):	144 x 79 x 218 mm
Peso	1,2 kg
Bateria	18V Li-ion

DTW181RTJ / RFE / Z

BIVOLT LXT XPT

Chave de Impacto a Bateria

- · Motor BL, sem escovas de carvão.
- · Modelo mais compacto.
- · Alto nível de torque.
- Tecnologia XPT, maior proteção contra pó e líquidos.

Rotações	0 - 2.400 rpm
Impactos	0 - 3.600 ipm
Capacidades:	
Parafuso padrão	M8 - M16
Parafuso alta tensão	M8 - M12
Encaixe quadrado	1/2"
Torque máximo	180 Nm
Dimensões (CxLxA):	151 x 79 x 218 mm
Peso	1,2 kg
Bateria	18V Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- ▶DTW181RTJ: 2 baterias 5.0 Ah, carregador rápido e maleta Mak-Pac.
- DTW181RFE: 2 baterias 3.0 Ah, carregador rápido e maleta.
- ▶DTW181Z: Não acompanha bateria, carregador e maleta.

DJR188RTJ / RFJ / Z










- · Compacta e leve para fácil manuseio.
- · Design ergonômico.
- Iluminação de trabalho.
- · Maior autonomia e desempenho com o Motor BL.
- · Resistênte à poeira e água com a tecnologia XPT.

Capacidades	Tubo	130 mm
	Madeira	255 mm
Avanço do golpe		20 mm
Golpes por minu	to	0 - 3.000 gpm
Emissão de vibrações		15.5mls
Incerteza K		1.5mls
Dimensões (CxLxA)		316 x 81 x 203 mm
Peso		2,6 kg
Bateria		18V Li-ion



165mm (6-1/2")

Li-ion

Li-ion

Bateria

- ▶DJR188RFJ: 2 baterias 3,0Ah, carregador rápido, lâminas, Mak-Pac.
- ▶ DJR188Z: Não acompanha bateria, carregador e maleta.

DHS660RFJ/Z

LXT XPT SL

BIVOLT












Serra Circular a Bateria

- · Maior desempenho com o motor BL.
- · Freio instantâneo.
- Partida suave.
- · Maior força em cortes de madeira bruta.
- Base de alumínio com 45 e 50 graus de capacidade de corte chanfrado.
- · Modelo mais compacto.

Rotações		5.000 rpm
Capacidades de corte	:	
9	00	57 mm
4	15	41 mm
5	50	37 mm
Diâmetro do disco		165 mm (6-1/2")
Dimensões (CxLxA)		270 x 186 x 250 mm
Peso		2,9 kg
Bateria		18V Li-ion



▶ DHS660Z: Não acompanha bateria, carregador e maleta.

DHS661RFJU/RFJ/Z





Serra Circular a Bateria · Design leve e compacto.

- · Motor BL, sem escovas de carvão
- · Iluminação de trabalho.
- Proteção contra pó e líquidos.
- Tecnologia AWS: conecta a máquina ao aspirador.
- · Tecnologia XPT, maior resistência a poeira e água.

Rotações		5.000 rpm
Capacidades de cort	e:	
	90	57 mm
	45	41 mm
	50	37 mm
Diâmetro do disco		165 mm (6-1/2")
Dimensões (CxLxA)		270 x 186 x 250 mm
Peso		2,9 kg
Bateria		18V Li-ion

- ▶DHS661RFJ: 2 baterias 3,0 Ah, carregador rápido, chave allen.
- ▶DHS661RFJU: 2 baterias 3,0 Ah, carregador rápido, chave allen e unidade bluetooth.
- ▶DHS661Z: Serra TCT com 24 dentes, guia reta, chave sextavada. Não acompanha bateria, carregador e maleta.

165mm (6-1/2")

DPB183RTE / Z





Serra de Fita a Bateria

- · Maior velocidade de corte.
- · Cortes frios e com melhor acabamento.
- · Fácil instalação da lâmina.
- · Mais potência e menor consumo da bateria com o motor BL.
- · Velocidade variável e Freio instantâneo.
- · Controle eletrônico de velocidade.
- Iluminação de trabalho.
- ▶ DPB183RTE: 2 baterias 5.0 Ah, carregador rápido, lâmina e maleta.
- ▶ DPB183Z: Não acompanha bateria, carregador e maleta.


Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5	
Capacidades:								
- Pefil redondo				(66 mr	n		
- Perfil retangular					66 x 6	66 mr	n	
Comprimento da lâ	imina	l			835 n	nm		
Velocidade da lâmi	na			(0 - 3.2	2 m/s		

- Perfil retangular	66 x 66 mm
Comprimento da lâmina	835 mm
Velocidade da lâmina	0 - 3.2 m/s
Nível de vibração	2.5 m/s
Nível de ruído	80 dB(A)
Dimensões (CxLxA):	392 x 174 x 242 mm
Peso	3,9 kg

18V Li-ion



- Baixo nível de vibração do acessório.
- · Maior ergonomia.
- · Mais compactas.
- Ajuste eletrônico de rotação (DTD157).
- Modo assistente (DTD157).
- · Velocidade variável.
- · Rotação reversível.
- · Freio instantâneo.









XPT LXT BL



Rotações	Alta	0 - 1.700 rpm
	Baixa	0 - 500 rpm
Impactos	Alta	0 - 25.500 rpm
	Baixa	0 - 7.500 rpm
Capacidades	Metal	13 mm
	Concreto	13 mm
	Madeira	36 mm
Torque	Junta Rígida	40 N.m
	Junta Flexível	25 N.m
Dimensões (CxLxA)		164 x 81 x 232 mm
Peso		1,7kg
Bateria		18V Li-ion

DTD157



Alta	0 - 3.000 rpm	
Baixa	0 - 1.300 rpm	
Alta	0 - 4.100 rpm	
Baixa	0 - 2.000 rpm	
ão	M5 - M14	
uina	M4 - M8	
tensão	M5 - M12	
vado	6.35 mm (1/4")	
10	140 N.m	
xLxA)	133 x 83 x 232 mm	
	1,5kg	
	18V Li-ion	
	Baixa Alta Baixa ão uina tensão vvado	

DLX2414AJ: 1 parafusadeira/ furadeira de impacto a bateria DHP487, 1 parafusadeira de impacto a bateria DTD157, 2 baterias 2.0 Ah, 1 carregador rápido, 1 bit e 1 maleta Mak-Pac nº3.

DLX2423AJ

Combo Parafusadeira/Furadeira e Parafusadeira de Impacto a Bateria

Li-ion

Li-ion

Capacidades:

Comprimento do golpe

Emissão de vibrações

Golpes por minuto

Dimensões (CxLxA)

- Tubo

- Madeira

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



XPT LXT BL (2.0 Ah)



- Maior ergonomia.
- · Mais compactas.
- Ajuste eletrônico de rotação (DTD157).
- Modo assistente (DTD157).
- · Velocidade variável.
- · Rotação reversível.
- · Freio instantâneo.
- · Iluminação de trabalho.







Capacidades	Metal	13 mm
	Madeira	36 mm
	Serra Copo	51 mm
Rotações	Alta	0 - 1.700 rpm
	Baixa	0 - 500 rpm
Torque:	Junta rígida	40 N.m
	Junta flexível	25 N.m
Dimensões (CxLxA)		150 x 81 x 248 mm
Peso		1,3 kg
Bateria		18 Volts Li-ion

DTD157



Rotações	Alta	0 - 3.000 rpm
	Baixa	0 - 1.300 rpm
Impactos	Alta	0 - 4.100 rpm
	Baixa	0 - 2.000 rpm
Parafuso pa	drão	M5 - M14
Parafuso Máquina		M4 - M8
Parafuso alta tensão		M5 - M12
Encaixe sextavado		6.35 mm (1/4")
Torque máximo		140 N.m
Dimensões (CxLxA)	133 x 83 x 232 mm
Peso		1,5kg
Bateria		18V Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

130 mm

255 mm

22 mm

9,5 m/s²

0 - 3.100 gpm

410 x 81 x 154 mm

DLX2423AJ: 1 parafusadeira/ furadeira a bateria DDF487, 1 parafusadeira de impacto a bateria DTD157, 2 baterias 2.0 Ah, 1 carregador rápido, 1 bit e 1 maleta Mak-Pac nº3.

DJR189RTJ/Z



Serra Sabre a Bateria

- · Maior autonomia da bateria com o motor BL.
- · Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT.
- · Velocidade variável.
- · Freio instantâneo.
- Iluminação de trabalho.
- · Menor nível de vibração.
- · Mais compacta e leve.

▶ DJR189RTJ: 2 baterias 5,0 Ah, carregador rápido, lâminas

►DJR189Z: Lâminas.





e Mak-Pac.

DJV184RTJ/Z

BIVOLT

Serra Tico-Tico a Bateria

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Iluminação de trabalho.
- · Velocidade constante.
- · Tecnologia Soft no Load.
- · Protetor plástico da sapata. • Conexão com coletor/ aspirador de pó.
- Troca rápida da lâmina.
- Sistema de sopragem do pó.

DJV184RTJ: 2 baterias 5,0 Ah, carregador rápido, lâminas, conector para pó, protetor da base e Mak-Pac n°3.

D.IV1847: Lâminas, conector para pó e protetor da base

Golpes por minuto		0 - 3.000 gpm
Capacidades:		
madeira	90°	135 mm (5-5/16")
aço	90°	10 mm (3/8")
Dimensões (CxLxA)		259 x 77 x 205 mm
Peso		2.4 kg

conector para pó, protetor da base e Mak-Pac n°3. DJV184Z: Lâminas, conector para pó e protetor da base.						
	Descrição	Modelos				
Trakita	Modelos RTE, RME e RFE acompanham maleta com os espaços para guardar a ferramenta, 02 baterias e carregador. Maior segurança no transporte e maior conforto.	RTE, RME e RFE				
mukita	Modelos RTJ, RFJ e RFJU acompanham maletas modulares Mak-Pac. Espaços para guardar a ferramenta, 02 baterias e carregador. Possibilidade de modular diversas maletas e acoplar em um carrinho de transporte para maior segurança e conforto no transporte.	RTJ, RFJ e RFJU				
BL1850B (197280-8)		RTE e RTJ				
Takita BL1840B (197265-4)		RME				
Com indicador de nível de carga, você não precisa conectar a bateria na ferramenta para ver o nível de carga da mesma. BL1830B		RFE, RFJ e RFJU				
DC18RC (197522-0)	Carregador rápido DC18RC	vorificar o				



A recarga mais rápida do mercado



- Display digital informativo permite ao usuário verificar o status da recarga;
- Recarga rápida;
- Sistema de refrigeração da bateria;
- Evita sobrecarga;
- Alerta de carga completa;
- Proteção contra choque;
- Resistente a pó e água;
- Comunicação digital com a bateria;
- Controle de corrente ativo;
- Controle térmico ativo;
- Controle de tensão ativo.



ALTA POTÊNCIA DE 18V COM O DESIGN DE 12V

O CONCEITO DIFERENCIADO DE FERRAMENTAS A BATERIA DA MAKITA.

Ultra Compact foi desenvolvida para usuários que necessitam de alta potência e construção compacta, mantendo a plataforma 18V LXT de bateria.

MODO ASSISTENTE (MODO A) - Auxilia no início do parafusamento

2 VELOCIDADES VARIÁVEIS

Transmissão mecânica / Seleção de RPM baixo e alto e IPM para proporcionar mais versatilidade (Características disponíveis apenas para DTD157)





Desde 1981 no país, a Makita Brasil conta com uma fábrica localizada em Ponta Grossa/PR, um centro de distribuição e escritório comercial em S. B. do Campo/SP além de mais 7 filiais que oferecem suporte à ampla rede autorizada com mais de 10.000 revendas e mais de 1.500 assistências técnicas distribuídas em todo o país.

Centro de Distribuição / Escritório Comercial

S. B. do Campo/ SP Tel.: (11) 4392-2411 | Fax: (11) 4392-2471

Fábrica

Ponta Grossa/ PR Tel.: (42) 3302-2100 | Fax: (42) 3302-2120

SAC Makita: 0800 019 2680 | sac@makita.com.br

FILIAIS Makita

Ananindeua (Pará) Tel.: (91) 3237-7186

Belo Horizonte (Minas Gerais) Tel.: (31) 2531-2017 Guaxupé (Minas Gerais) Tel.: (35) 3551-2825

Lauro de Freitas (Bahia) Tel.: (71) 3252-0154 Porto Alegre (Rio Grande do Sul) Tel.: (51) 3344-1464

Recife (Pernambuco) Tel.: (81) 3428-0210 Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

Tel.: (21) 3151-7933







www.makita.com.br