



# Chaleira a Bateria DKT360



# Água quente em qualquer lugar e a qualquer hora



18v + 18v → 36v

## Alimentada por 2 baterias LXT de 18V



### Fácil de transportar



A chaleira pode ser transportada facilmente no suporte pela alça.

### Estrutura de camada dupla



A parte interna de aço inox e a parte externa de plástico\* fornecem alta retenção de calor, mantendo a superfície da chaleira fria.

\*Existe uma camada isolante de ar entre as camadas interna e externa.

### Tampa removível



Para fácil abastecimento e limpeza.

### Botão de trava antiderramamento



Para evitar respingos de água quente mesmo se a chaleira cair.

### Escala de água de fácil leitura



### A chaleira liga somente quando colocada no suporte



### Indicador de carga duplo



- Desligamento automático após ebulição
- Proteção contra ebulição a seco

### Botão liga



Capacidade da chaleira  
**0,8 l**

Tempo para ferver (23°C) (aprox.)  
**8 min.**

Capacidade de ebulição com 2 baterias BL1850B (23°C) (aprox.)  
**1,4 l**



## Linha a Bateria

### Cafeteira DCM501



### Jaqueta Térmica DCJ205/ CJ105D DCJ206/ CJ106D

### Colete Térmico DCV202/ CV102D



### Manta Térmica DCB200/ CB100D



### Aquecedor e Refrigerador CW001G/ DCW180



## Acessórios

### Caneca

Código KF00000020  
Capacidade: 240 mL



## Tempo de recarga

	Fast Charging		
	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min.	15 min.	30 min.
BL1820B 2.0Ah	24 min.	24 min.	45 min.
BL1830B 3.0Ah	22 min.	22 min.	60 min.
BL1840B 4.0Ah	36 min.	36 min.	90 min.
BL1850B 5.0Ah	45 min.	45 min.	110 min.
BL1860B 6.0Ah	55 min.	55 min.	130 min.

## Chaleira a Bateria DKT360

Tempo para ferver (aprox./ min.)	8 (0,8 l de água a 23°C)
Capacidade da chaleira	0,8 l
Dimensões (C x L x A)	Chaleira no suporte: 233 x 263 x 307 mm (9-1/8 x 10-3/8 x 12-1/8")
Peso	2,7 - 3,4 kg (6.0 - 7.5 lbs.)

Quantidade de água para preparar bebidas/ refeições		Tempo para ferver 0,8 l de água (aprox.)			
Café instantâneo	0,2 l	Temperatura inicial da água	10°C	23°C	40°C
Caneca de sopa	0,15-0,23 l	Tempo para ferver	9 min.	8 min.	6 min.
Macarrão instantâneo	0,3-0,5 l				

Não coberto pelo Procedimento EPTA.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

### Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)  
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200  
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br