



# Cortador de Grama a Bateria

**DLM538/ DLM539** 530 mm (21")  
**DLM480/ DLM481** 480 mm (18-7/8")

Satisfazendo as Necessidades do Profissional



Foto: DLM539

Área de corte  
Com duas BL1860B.

## Manual

DLM538/ DLM539  
DLM480/ DLM481

**800 m<sup>2</sup>**

## Tracionado

3.6 km/h

DLM539

**700 m<sup>2</sup>**

DLM481

**650 m<sup>2</sup>**

18v + 18v → **36v**

530 mm (21")

**DLM538**

**DLM539** Tracionado



480 mm (18-7/8")

**DLM480**

**DLM481** Tracionado







Foto: DLM539

4 em 1 (Corte/ Coleta/ Reciclagem/ Descarte traseiro)



Foto: DLM480

Plataforma de plástico

Proporciona um design leve para facilitar o manuseio em manobras, preparação, armazenagem, e muito mais.

Ajuste de altura de corte mais fácil



- Alavanca de fácil manuseio.
- As ranhuras de posicionamento da alavanca podem ser confirmadas visualmente.

18v + 18v → 36v



Largura de corte

DLM538/ DLM539

530 mm


DLM480/ DLM481

480 mm

Coletor com indicador de nível de grama



Ajuste da altura da alça



Cada lado da alça pode ser travado/ destravado com uma ação simples sem uso de ferramentas.

Rodas grandes

Aumenta a área de contato com o solo para manter um desempenho superior ao operar em quintais lamacentos ou irregulares.


DLM538/ DLM539/ DLM480/ DLM481



Modelo anterior



Maior desempenho de corte



A lâmina foi projetada para que se incline para a parte dianteira do cortador, evitando o corte duplo para reduzir o consumo atual.



Design de lâmina ideal para redução da velocidade de rotação.

Eficiência melhorada da coleta de grama



Obtida ao redesenhar a parte interna da plataforma para uma forma aerodinâmica.

Plataforma de corte resistente à água



A parte interna pode ser lavada, no entanto a unidade de tração deve ser mantida seca.

Tipo tracionado (com controle de potência de sucção)

Apenas DML539/ DLM481.



- Alavanca liga/ desliga para função tracionado.



- Velocidade de tração: 2.5-5.0km/h.

Armazenagem na posição vertical

XPT



A armazenagem vertical compacta do coletor permite economia de espaço.



IPX4-resistência à água.

Autonomia com uma carga completa da bateria (duas BL1860B)

	Tracionado	Coleta	Reciclagem	Descarte traseiro	Descarte lateral	Tracionado: 3.6km/h	Manual
DLM538	—	✓	✓	✓	-	-	25 min.
DLM539	✓	✓	✓	✓	-	22 min.	25 min.
DLM480	—	✓	✓	✓	-	-	28 min.
DLM481	✓	✓	✓	✓	-	23 min.	28 min.





\* Estes modelos não são compatíveis com a mochila de baterias (PDC1200, PDC01)/ Apenas as motosserras de punho traseiro são compatíveis

## Acessórios

### Lâmina



Modelo: DLM538/ DLM539

Tamanho: 530 mm

Código: 191V96-5

191Y65-4\*



Modelo: DLM480/ DLM481

Tamanho: 480 mm

Código: 191V97-3

191Y64-6\*



\*Para reciclagem.

## Tempo de recarga



Fast Charging



	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min.		30 min.
BL1820B 2.0Ah	24 min.		45 min.
BL1830B 3.0Ah	22 min.		60 min.
BL1840B 4.0Ah	36 min.		90 min.
BL1850B 5.0Ah	45 min.		110 min.
BL1860B 6.0Ah	55 min.		130 min.

## Cortador de Grama a Bateria

**DLM538/ DLM539 530 mm (21")** **DLM480/ DLM481 480 mm (18-7/8")**



Freio Eletrônico



Partida Suave

	DLM538 / DLM539	DLM480 / DLM481
Largura de corte	534 mm (21")	480 mm (18-7/8")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
rotações por min. (RPM)	3.000	3.100
Velocidade de tração	DLM538: - / DLM539: 2.5 - 5.0 km/h (71-1/4 - 73-5/8 x 22-7/8 x 36-1/4 - 41")	DLM480: - / DLM481: 2.5 - 5.0 km/h (66-1/2 - 68-1/2 x 20-7/8 x 36-5/8 - 41-3/4")
Autonomia (min.)	Com duas BL1860B, tracionado: DLM538: - / DLM539: 22 Com duas BL1860B, manual: 25	Com duas BL1860B, tracionado: DLM480: - / DLM481: 23 Com duas BL1860B, manual: 28
Nível de pressão sonora	84 dB(A)	84 dB(A)
Nível de potência sonora	92 dB(A)	94 dB(A)
Nível de vibração	2.5 m/s <sup>2</sup> ou menos	2.5 m/s <sup>2</sup> ou menos
Dimensões (C x L x A)	Durante a operação: 1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040 mm (71-1/4 - 73-5/8 x 22-7/8 x 36-1/4 - 41") Armazenado (sem o coletor): 610 x 580 x 925 mm (24 x 22-3/4 x 36-3/8")	Durante a operação: 1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm (66-1/2 - 68-1/2 x 20-7/8 x 36-5/8 - 41-3/4") Armazenado (sem o coletor): 580 x 530 x 870 mm (22-7/8 x 20-7/8 x 34-1/4")
Peso	DLM538: 25.5 - 28.0 kg (56.2 - 61.7 lbs.) DLM539: 27.9 - 30.4 kg (61.5 - 67.0 lbs.)	DLM480: 24.5 - 26.8 kg (54.0 - 59.1 lbs.) DLM481: 27.1 - 29.3 kg (59.7 - 64.6 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina: Lâmina, Acessório de reciclagem, Chave, Haste, Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

## Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)  
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200  
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br