



Motosserra a Bateria

DUC307

300 mm (12")

Satisfazendo as Necessidades do Profissional

LXT



Autonomia
aprox.

100 cortes

- Madeira 100 x 100 mm.
- Carga na corrente: 80N.
- Sabre/ corrente: 300 mm/ 90PX.
- Bateria: BL1860B com apenas uma carga completa.

Peso (Apenas a máquina.)

2,9 kg

Velocidade da corrente

7.7 (Sem carga.)
m/s

18V
LITHIUM-ION
BL MOTOR **XPT**

Corte potente com alto torque!

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

Alta eficiência
operacional



Mecanismo de redução de engrenagem:
proporciona alto torque de travamento.



**Troca rápida e ajuste de
tensão da corrente**



Ampla tampa do tanque:
facilita a reposição de óleo.



Visor do nível de
óleo da corrente

XPT

**Tecnologia de Proteção
eXtrema**



Comprimento do sabre:
300 mm (12").

■ Acessórios

Sabre/ corrente/ protetor do sabre/ lima redonda/ rolete

Sabre

*Sabre de ponta rolante (Micro-Lite)

**Sabre para escultura

Corrente

Tipo de dente:
CC chanfrado

Protetor do sabre

Lima redonda

Rolete



Sabre		Corrente						Código do protetor do sabre	Lima redonda				Rolete	
Compr. do sabre	Código	Número de elos	Calibre	Passo	Tipo de dente	Código da corrente	Diâm. da lima		Com porta-lima	2 pç.	12 pç.	Passo/ No. de dentes	Código	
									Código	Código	Código			
30 cm/12"	*191G15-1	46	1,1 mm/ .043"	3/8"	90PX	CC	191H01-8	413G23-5	4,5 mm	195923-6	D-67371	D-67387	3/8" / 6	199063-2
30 cm/12"	**191G23-2	46	1,3 mm/ .050"	3/8"	91PX	CC	191H10-7	413G23-5	4,0 mm	165089-2	D-67359	D-67365	3/8" / 6	199063-2
35 cm/14"	*191G16-9	52	1,1 mm/ .043"	3/8"	90PX	CC	191H02-6	413G23-5	4,5 mm	195923-6	D-67371	D-67387	3/8" / 6	199063-2
35 cm/14"	**191G24-0	52	1,3 mm/ .050"	3/8"	91PX	CC	191H11-5	413G23-5	4,0 mm	165089-2	D-67359	D-67365	3/8" / 6	199063-2
40 cm/16"	*191G17-7	56	1,1 mm/ .043"	3/8"	90PX	CC	191H03-4	413G21-9	4,5 mm	195923-6	D-67371	D-67387	3/8" / 6	199063-2
40 cm/16"	**191G25-8	56	1,3 mm/ .050"	3/8"	91PX	CC	191H12-3	413G21-9	4,0 mm	165089-2	D-67359	D-67365	3/8" / 6	199063-2

■ Tempo de recarga

	Fast Charging	
	DC18RC	DC18SD
BL1830B 3.0Ah	22 min.	60 min.
BL1840B 4.0Ah	36 min.	90 min.
BL1850B 5.0Ah	45 min.	110 min.
BL1860B 6.0Ah	55 min.	130 min.

Motosserra a Bateria

DUC307 300 mm (12")

Freio Eletrônico

Freio da Corrente

Acessórios que acompanham a máquina:

Corrente, Sabre, Protetor do sabre, Lima redonda (específico do país), Óleo da corrente (espec. do país), Bateria, Carregador

Comprimento do sabre	300 mm (12")
Velocidade da corrente	7.7 m/s
Passo/ calibre da corrente	3/8" 1,1 mm (0.043") ou 1,3 mm (0.050")
Capac. do tanque de óleo	150 mL (5.1 US oz)
Nível de pressão sonora	86 dB(A)
Nível de potência sonora	97 dB(A)
Nível de vibração	5.4m/s ²
Dimensões (C x L x A)	Sem sabre: 428 x 214 x 234 mm (16-7/8 x 8-3/8 x 9-1/4") Com sabre/ corrente: 704 x 214 x 234 mm (27-3/4 x 8-3/8 x 9-1/4")
Peso	4,2 - 4,4 kg (9.3 - 9.7 lbs.)

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br