



Aparador de Grama a Bateria DUR192L



Leve e Potente



Multifuncional
DUX18



Aparador de Grama
DUR181



Roçadeira
DUR184L / DUR189 / DUR190U /
DUR190L / DUR191U /
DUR191L / DUR192L



Tesoura para Grama
DUM604 / DUM111



Motosserra
DUC204 / DUC254 /
DUC254C / DUC122



Carrinho de Transporte
DCU180



Serra Sabre
DJR183 /
DJR185



Soprador
DUB184 / DUB186



Aparador de Cerca-Viva
DUN500W / DUN501W /
DUN600L / DUN601L /
DUN461W



Aparador de Cerca-Viva
DUH501 / DUH601 / DUH751 /
DUH502 / DUH602 / DUH752 /
DUH604S / DUH754S /
DUH523 / DUH483





BL MOTOR

Motor CC sem escovas

Máx. 6.000min⁻¹

:: Livre de manutenção por não ter escova de carvão.
:: A produção de energia é mais eficiente do que a do motor CC com escova por não haver perdas causadas por fricção, permitindo diminuir a amperagem, gerando menos calor e aumentando o volume de trabalho com uma carga completa da bateria.



Interruptor simples



2 velocidades

Gatilho de controle de velocidade variável

XPT

Tecnologia de Proteção Extrema

O desempenho aprimorado de resistência a respingos e poeira garante uma operação confortável mesmo em condições climáticas adversas.



Rosca do eixo M10 para encaixar a ferramenta de corte

Para uso apenas com cabeçote de fio de nylon

Leve

3,0 kg

Bateria: BL1850B

Autonomia*

Alta Baixa
46 / 97 min.

Bateria: BL1850B

*Autonomia sem carga (aprox.): min.

Acessórios

Cabeçote de fio de nylon

Cód.: 197296-3
Fio: 2,0 mm x 3,0 m
Ref.: 90-M10L

Cód.: 198893-8
Fio: 2,0 mm x 3 m
Ref.: 95-M10L

Cód.: 191D89-4
Fio: 2,0 mm x 4 m
Ref.: 96-M10L



Corte transversal em formato de trevo de 4 folhas Verde (2,0 mm)

Formato	Compr.	Cód.:
	15m	E-01769
	30m	E-01775
	310m	E-01781

Fio de nylon padrão

Formato	Compr.	Cód.:
	15 m	E-02705
	126 m	E-02711

Jogo de cintos

Único
Cód.: 125516-5



Mochila de baterias

PDC01

Adaptador 18V



Alimentado por até 4 baterias LXT de 18V



Tempo de recarga

	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min.	30 min.
BL1820B 2.0Ah	24 min.	45 min.
BL1830B 3.0Ah	22 min.	60 min.
BL1840B 4.0Ah	36 min.	90 min.
BL1850B 5.0Ah	45 min.	110 min.
BL1860B 6.0Ah	55 min.	130 min.

Aparador de Grama a Bateria

DUR192L

- Velocidade Variável
- Freio Instantâneo
- 2 Velocidades Eletrônicas
- Velocidade Constante
- Partida Suave

Largura de corte	300 mm (11-3/4")
Rotações por min. (RPM)	Alta/baixa: 0 - 4.500/0 - 6.000
Tamanho do eixo	M10 x 1,25 LH
Autonomia máxima (min.)	Alta/baixa, c/ cabeçote de fio de nylon 300 mm (11-3/4"), com carga, com a BL1850B: 18 / 34 Alta/baixa, c/ cabeçote de fio de nylon 300 mm (11-3/4"), sem carga, com a BL1850B: 46 / 97
Nível de pressão sonora	74,8 dB(A)
Nível de potência sonora	87,8 dB(A)
Nível de vibração	Dianteiro/ traseiro: 2,5 / 2,5 m/s ² ou menos
Dimensões (C x L x A)	Sem cabeçote de fio de nylon, c/ BL1830B/ BL1840B/ BL1850B/ BL1860B: 1,670 x 186 x 246 mm (65-3/4 x 7-3/8 x 9-11/16") sem cabeçote de fio de nylon, c/ BL1815N/ BL1820B: 1,655 x 186 x 246 mm (65 x 7-3/8 x 9-11/16")
Peso	2,7 - 3,0 kg (6,0 - 6,6 lbs.)

Acessórios que acompanham a máquina: Óculos de proteção, Jogo de cintos, Cabeçote de fio de nylon, Chave sextavada, Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.
Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br