

Makita

Lavadora de Alta Pressão
a Bateria
HW001G



XGT

40V LI-ION
max



Pressão máxima permitida

115 bar/

1665 PSI

alelo ou apenas uma



BL
MOTOR

**Motor sem escovas
de Alta Potência**

IPX5

**Resistente à intempérie
e à água.**



Alça telescópica

Para fácil transporte e armazenagem.



**acionáveis de acordo com o grau
o a ser limpo.**



Função autoescorvante

- A água pode ser fornecida não apenas da torneira, mas também de reservatórios de água, como politanques, baldes grandes, usando esta função.
- Altura máxima de sucção: 1 m
- Nível mínimo de água: 15 mm
- Não há necessidade de operar a válvula de drenagem de ar.



Armazenagem de acessórios

Área lateral: pistola de pressão
Área traseira: mangueira de alta pressão, aplicador de shampoo, lança jato, etc.



NOVO aplicador de shampoo

- Novo aplicador de shampoo com melhor desempenho em formação de espuma.
- Capacidade: 350mL





Boa mobilidade e transportabilidade



Rodas de grande diâmetro

Equipada com rodas de 140 mm, permitindo uma boa mobilidade mesmo em pisos irregulares.



3 modos de operação selecionáveis para diferentes níveis de contaminação do objeto

Pressão máx. permitida

115 bar
1665 PSI

3 modos de operação

Modo	Modo 3	Modo 2	Modo 1
Com lança jato turbo			
Pressão regular	85 bar 1230 PSI	55 bar 800 PSI	35 bar 435 PSI
Taxa de fluxo regular	5.5L/ min.	4.2L/ min.	3.0L/ min.
Autonomia*	18 min.	30 min.	60 min.
Exemplos de uso recomendado	Limpeza de área externa de edifícios, máquinas agrícolas, etc.	Limpeza de motocicletas, carros, casas, etc.	Lavagem leve

*(aprox.) com baterias totalmente carregadas (com duas baterias BL4050F).



Vários acessórios

	Lança jato ciclone Um jato espiral é lançado. Ideal para remover sujeiras difíceis.
	Escova ciclone Reduz o respingo ao limpar os cantos com o lança jato ciclone.
	Bico regulável Extensor com bico regulável A pressão do jato pode ser ajustada girando o bico.
	Lança jato regulável A pressão do jato pode ser ajustada girando o bico.
	Lança jato variável A largura do jato pode ser ajustada de 0° a 25° girando a extremidade frontal do bico.
	Aplicador de shampoo O shampoo pode ser aplicado como espuma.
	Escova de lavagem Um bocal equipado com escova. Útil para lavar a sujeira enquanto esfrega com a escova.
	Escova rotativa Três escovas internas giram devagar ao lançar o jato. Ideal para limpar sujeira leve em uma parede externa, carroceria de carro, banheira, etc.
	Lança jato em L Um lança jato em L extra longo com bico angular. Ideal para limpar áreas de difícil acesso, como partes inferiores e a calha do teto.

	Tubos extensores Tubos para estender o comprimento da pistola de pressão. Possui 3 comprimentos diferentes, alterando o número de tubos a serem usados.
	Junta de acoplamento Uma junta para conexão com acessório de outro modelo.
	Pistola de pressão
	Mangueira de extensão de alta pressão 5 m, 8 m, 10 m Compr. total até 20 m. Mangueira de extensão para conectar a pistola de pressão à lavadora.
	Mangueira de alta pressão Comprimento: 5 m (PVC), 10 m (PVC), 10 m (borracha)
	Junta antitorção Evita que a mangueira de alta pressão seja torcida.
	Junta de engate rápido Para conexão de mangueiras comerciais.
	Conector de absorção G3/4 Com filtro
	Mangueira de limpeza de tubos 10 m, 15 m Para a limpeza e desentupimento de canalizações e tubos de descarga.
	Conjunto de mangueira Comprimento: 3 m Um conjunto para conectar uma torneira ou o conjunto do filtro à lavadora.
	Conjunto do filtro Um conjunto para fornecer água de um tanque ou reservatório. Use o conjunto de mangueira para conectar à lavadora.
	Mangueira de autossucção Substitua a mangueira de água por esta para fornecer água de um tanque ou reservatório.

Tempo de recarga

	Fast Charging	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.	
BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.	
BL4040/F 4.0Ah	45 min.	67 min.	
*1BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.	
*1BL4080F 8.0Ah	76 min.	170 min.	

*1 Bateria recomendada.

Lavadora de Alta Pressão a Bateria

HW001G

- 3 Velocidades Eletrônicas
- Função Antirreincio

Acessórios que acompanham a máquina:

pistola de pressão, mangueira de alta pressão 5 m, conjunto do filtro, conector de absorção G3/4, pino de limpeza, lança jato turbo*1, extensor*1, lança jato regulável*1, lança jato ciclone*1, lança jato variável*1, aplicador de shampoo*1, escova de lavagem (vertical)*1, conjunto de mangueira*1, fixador da mangueira*1, bateria e carregador.
*1 Específico do país.

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Taxa de fluxo máximo	7.0 L/min.
Taxa de fluxo regular	Modo 1/2/3: 3.0/ 4.2 / 5.5 L/min.
Pressão máxima permitida	115 bar/ 1665 PSI
Pressão regular	Modo 1/2/3: 3.0/ 5.5 / 8.5 MPa
Temperatura máxima	40 °C
Altura máxima de sucção	1 m
Autonomia máxima	Com 2 baterias BL4050F: Modo 1/2/3: 60/ 30/ 18 min.
Comprimento da mangueira	5 m
Nível de ruído	84 dB(A)
Dimensões	334 x 383 x 520mm
(C x L x A)	(13-1/2 x 15-1/8 x 20-1/2")
Peso	10,3 - 13,4 kg (22.7 - 29.5 lbs.)

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080