



Refletor LED a Bateria
ML003G



40V Li-ion
max

LED de alta
intensidade
para locais
espaçosos

Fluxo luminoso:

Máx. **1.100 lm**



Autonomia*

Alta Baixa

10/ 22 horas

Resistência ao pó e à água

IP65



*Com uma única carga completa da bateria: BL4040.



Botão

Design compacto com altura baixa, graças à alça de transporte retrátil.



240°

O botão de ajuste permite regular o ângulo de -30° a 210° ideal para cada necessidade.

Função de memória para configuração de brilho

A configuração de brilho alto/ baixo é controlada pelo botão, que salva a configuração de brilho da última vez que o refletor foi desligado, evitando o reajuste desta.

Bateria compatível



BL1815N
BL1820B
BL1830B
BL1840B
BL1850B
BL1860B



BL4020
BL4025
BL4040
BL4050F



Botão liga/desliga Ajuste de brilho alto/ baixo



Alto



1.100 lm

Baixo



450 lm

Resistente ao pó e à água.

IP65

Para uso em aplicações em ambientes adversos.

Fonte de iluminação		
Tipo: LED 20 pç. x 0.6W	Alta	Baixa
Iluminância*1	500 lx	200 lx
Fluxo luminoso	1.100 lm	450 lm
Autonomia*2	10h	22h

*1 A 1 m da fonte de iluminação.
*2 Com uma carga completa da bateria: BL4040.

Indicador de carga da bateria

Notifica automaticamente sobre a redução de capacidade da bateria com a diminuição da iluminância. (Apenas um LED fica aceso.)

1. Brilho total, com todos os LEDs acesos.
2. Apenas um LED fica aceso, conforme a imagem abaixo. (Continuará por cerca de cinco a dez min. quando conectado à bateria.)
3. Todos os LEDs ficam apagados.



■ Acessórios

Tripé

Suporta até dois ML003G.
Altura: 1,300-2,000 mm
Parafuso de ajuste: M8
Código:
GM00002073



Morsa

Código:
GM00001396



Película antibrilho

Código:
GM00002312



Refletor LED a Bateria

ML003G

Autonomia (h)	Até: 22 (modo baixo, com a BL4040)
Iluminância (alta/ baixa)	
A 1 m da fonte de iluminação:	500/ 200 lx
A 0,5 m da fonte de iluminação:	1.900/ 800 lx
Fluxo luminoso (alto/ baixo)	1.100/ 450 lm
Dimensões (C x L x A)	Com a alça na posição retraída: 249x298x280mm (9-3/4"x11-3/4"x11") Com a alça na posição vertical: 249x298x386 mm (9-3/4"x11-3/4"x15-1/4")
Peso	3,7 - 4,7 kg (8.2 - 10.4 lbs.)

Acessórios que acompanham o refletor: Bateria e carregador vendidos separadamente

O peso não inclui a bateria.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080