



Lanterna LED a Bateria ML007G 40Vmax



XGT
40V LI-ION
max



Distância do foco

Até **640 m**

Modo foco



4 modos de iluminação



Foco

Fluxo luminoso


600 lm



Foco + ampliado

Fluxo luminoso

1.250 lm



Ampliado

Fluxo luminoso

1.000 lm



Modo

estroboscópio



Distância*

Distância do foco

640 m

Modo foco

2.8m

(Lateral: 3m)

Modo ampliado

*Medido conforme a norma ANSI.

Cabeçote giratório até 90 graus



Luz branca

Temperatura de cor de aprox. 5.000K.

Botão liga/desliga

4 modos de iluminação

Pressione o botão de modo para alternar.

→ **Foco** (1 LED)

↓ **Foco + ampliado** (4 LEDs)

↓ **Ampliado** (5 LEDs)

Estroboscópio

Pressione e segure o botão até a lanterna ativar o modo.

Indicador de carga da bateria

Notifica automaticamente sobre a redução de carga da bateria com a diminuição da iluminação. (Apenas um LED fica ligado para notificação.)

Gancho



Alça com gancho de metal



XPT

Autonomia

Bateria	BL4020	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F
Foco	5.5 h	6.5 h	10 h	14 h	22 h
Foco + ampliado	3.5 h	4.5 h	7.5 h	10 h	16 h
Ampliado	5.5 h	6.5 h	10 h	14 h	22 h
Estroboscópio	5.5 h	6.5 h	10 h	14 h	22 h

Acessórios

Alça com gancho de metal

Código: GM00002373



Tempo de recarga

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.
*1BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.
*1BL4040 4.0Ah	45 min.	67 min.
*1BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.
*1BL4080F 8.0Ah	76 min.	170 min.

*1 Bateria recomendada.

Lanterna LED a Bateria

ML007G 40Vmax

Iluminância	Foco/ ampliado/ foco-ampliado: 82.000/ 520/ 60.000 lx
Fluxo luminoso	Foco/ ampliado/ foco-ampliado: 600/ 1.000/ 1.250 lm
Dimensões (C x L x A)	Com a BL4020/ BL4025: 323 x 120 x 118 mm (12-3/4 x 4-3/4 x 4-5/8") Com a BL4040: 330 x 120 x 133 mm (13 x 4-3/4 x 5-1/4") Com a BL4050F: 350 x 120 x 152 mm (13-3/4 x 4-3/4 x 6") Com a BL4080F: 370 x 120 x 152 mm (14-1/2 x 4-3/4 x 6")
Peso	1,6 - 2,9 kg (3.5 - 6.4 lbs.)

Acessórios que acompanham a lanterna: Alça com gancho de metal

Não coberto pelo Procedimento EPTA.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)

Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200

Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br