



Refletor a Bateria ML010G 40Vmax, 18V, 14.4V / AC



40V^{max} LITHIUM-ION

18V^{max} LITHIUM-ION

Melhor desempenho de autoalinhamento



Até 4 baterias podem ser instaladas em paralelo.

Duas LXT + duas XGT



Autonomia (aprox.)

Modo baixo **59** horas

Bateria: 2 x BL4080F e 2 x BL1860B
todos os LEDs acesos



Fluxo luminoso máximo

5.500 lm



Compatível com 3 fontes de alimentação



Cabo CA



Duas em paralelo ou uma.



Duas em paralelo ou uma.



Entrada para cabo CA (tomada).

3 ajustes de brilho

Com função de memória do último ajuste ao ser desligado.



Baixo

1.500 lm



Médio

3.000 lm



Alto

5.500 lm

Seleção de área de iluminação



Esquerda
180°



360°



Direita
180°

Autonomia (aprox.)

Todos os LEDs acesos.

Bateria	Alta	Média	Baixa
2 x BL1860B	4,5 h	8,5 h	16 h
2 x BL4040	6,5 h	11 h	21 h
2 x BL4050F	8,5 h	14 h	27 h
2 x BL4040 + 2 x BL1860B	11 h	19,5 h	37 h
2 x BL4050F + 2 x BL1860B	13 h	22,5 h	43 h
2 x BL4080F	13 h	23 h	43 h
2 x BL4080F + 2 x BL1860B	17,5 h	-	59 h

Alerta de capacidade da bateria



Ganchos para o cabo de alimentação



Indicador de carga da bateria



Furo para cadeado
Proteção anti-furto da bateria.



A conexão por cabo CA permite interligar até 8 refletores juntos.



Resistência à água IP54
(Apenas conectado à bateria.)



Lente difusora
Branco natural
(aprox. 5.500K)

Alça de transporte



Refletor
Brilha no escuro para fácil localização do refletor.

Tempo de recarga

	Fast Charging				Fast Charging		
	DC18RC DC18RD	DC18SD			DC40RA DC40RB	DC40RC	DC40WA
BL1815N 1.5Ah	15 min.	30 min.	BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.	110 min.	
BL1820B 2.0Ah	24 min.	45 min.	BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.	130 min.	
BL1830B 3.0Ah	22 min.	60 min.	BL4040 4.0Ah	45 min.	67 min.	210 min.	
BL1840B 4.0Ah	36 min.	90 min.	BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.	260 min.	
BL1850B 5.0Ah	45 min.	110 min.	BL4080F 8.0Ah	76 min.	170 min.	420 min.	
BL1860B 6.0Ah	55 min.	130 min.					

Refletor a Bateria

ML10G 40Vmax, 18V, 14.4V / AC

Iluminância (Alta/ média/ baixa)	A 1 m da fonte de iluminação: 550/ 300/ 150 lx
Fluxo luminoso	Alto/ méd./ baixo: 5.500/ 3.000/ 1.500 lm
Autonomia com uma carga completa da bateria	Alta/ méd./ baixa, com 2 BL1860B: 4,5/ 8,5/ 16 horas Alta/ méd./ baixa, com 2 BL4040: 6,5/ 11/ 21 horas Alta/ méd./ baixa, com 2 BL4050F: 8,5/ 14/ 27 horas Alta/ méd./ baixa, com 2 BL4040 e 2 BL1860B: 11/ 19,5/ 37 horas Alta/ méd./ baixa, com 2 BL4050F e BL1860B: 13/ 22,5/ 43 horas Alta/ méd./ baixa, com 2 BL4080F: 13/ 23/ 43 horas
Dimensões (C x L x A)	490 x 490 x 814 mm (19-1/4 x 19-1/4 x 32")
Peso	14,4 - 19,2 kg (31.7 - 42.3 lbs.)
Cabo de alimentação	2,5 m (8.2 ft)

Accessórios que acompanham a máquina: cabo CA (tomada) e conector de aterramento.

Não acompanham bateria e carregador.

Não protegido pelo Procedimento EPTA.

Accessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br