



Lanterna LED a Bateria ML011G/ DML817/ ML107



XGT
40V LI-ION
max

18V
LITHIUM-ION

12V max
LITHIUM-ION

Fluxo luminoso máximo
ML011G/ DML817 | ML107
300 lm | **200 lm**



Foto: ML011G



Foto: DML817




Foto: ML011G



Foto: DML817



Foto: ML107

ML011G



USB



DML817



USB



ML107



USB



LED com luz branca

Temperatura de cor de 5.000K.



3 modos de iluminação

Equipado com 2 LEDs: um para iluminação lateral e outro para iluminação superior, que juntos proporcionam uma iluminação angular ampla.



Modo função de memória: ao pressionar e segurar o botão liga/desliga, a lanterna memoriza o último modo utilizado antes de ser desligada. (O modo é memorizado mesmo se a bateria for removida em seguida.)

Acompanha uma capa para luz quente

Permitindo mudar para iluminação de tom branco quente (com temperatura de cor de 2.500K), que tem um alto efeito relaxante.



Design compacto

O tamanho da lanterna foi reduzido para uso e armazenagem com economia de espaço, projetando-o com base no tamanho da bateria compatível.

ML107
92 mm
ML011G/ DML817
107 mm



Saída USB

ML011G/DML817:

1 saída (tipo A para DC5V/2.4A)

ML107:

1 saída (tipo A para DC5V/2.1A)

- Com função de desligamento automático (após 30 min. sem uso).
- Com lâmpada de indicação de saída.



Também pode ser usada em posição invertida

A alça com gancho é presa aos dois orifícios na lanterna, de modo que pode ser usada em posição invertida.



Alça com gancho (acessório opcional)

Tempo de recarga

40V ^{Li-ion} max	Fast Charging		18V ^{Li-ion}	Fast Charging		12V ^{max} LITHIUM-ION	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18SD		DC10SB	DC10WD
*1 BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.	BL1815N 1.5Ah	15 min.	30 min.	BL1016 1.5Ah	22 min.	50 min.
*1 BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.	BL1820B 2.0Ah	24 min.	45 min.	BL1021B 2.0Ah	30 min.	70 min.
*1 BL4040 4.0Ah	45 min.	67 min.	BL1830B 3.0Ah	22 min.	60 min.	BL1041B 4.0Ah	60 min.	130 min.
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.	BL1840B 4.0Ah	36 min.	90 min.			
*1 BL4080F 8.0Ah	76 min.	170 min.	BL1850B 5.0Ah	45 min.	110 min.			
			BL1860B 6.0Ah	55 min.	130 min.			

*1 Bateria recomendada.

Acessórios

Alça com gancho

Código: SE00001178

A alça com gancho é presa aos dois orifícios na lanterna, de modo que pode ser usada em posição invertida.



Lanterna LED a Bateria

ML011G/ DML817/ ML107

	ML011G	DML817	ML107
Iluminação (a 0,5 m da fonte de luz)	Iluminação lateral + superior/ apenas lateral/ apenas superior: 240/ 190/ 190 lx	Iluminação lateral + superior/ apenas lateral/ apenas superior: 240/ 190/ 190 lx	Iluminação lateral + superior/ apenas lateral/ apenas superior: 175/ 130/ 130 lx
Fluxo luminoso	Iluminação lateral + superior/ apenas lateral/ apenas superior: 300/ 150/ 150 lm	Iluminação lateral + superior/ apenas lateral/ apenas superior: 300/ 150/ 150 lm	Iluminação lateral + superior/ apenas lateral/ apenas superior: 200/ 100/ 100 lm
Autonomia (h)	Com a BL4040, a 300 lm: 37 Com a BL4040, a 150 lm: 64	Com a BL1860B, a 300 lm: 28 Com a BL1860B, a 150 lm: 49	Com a BL1041B, a 300 lm: 17 Com a BL1041B, a 150 lm: 29
Dimensões (C x L x A)	Sem bateria: 107 x 77 x 50 mm (4-1/4 x 3 x 2")	Sem bateria: 107 x 77 x 50 mm (4-1/4 x 3 x 2")	Sem bateria: 92 x 54 x 47 mm (3-5/8 x 2-1/8 x 1-7/8")
Peso	0,19 kg (0.42 lbs.)	0,21 kg (0.46 lbs.)	0,29 kg (0.13 lbs.)

Acessórios que acompanham: capa para luz quente.

Não coberto pelo Procedimento EPTA.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br