

Makita

Motosserra a Bateria
UC022G

XGT

XGT

40V **Li-ion**
max



Peso (apenas a máquina)

3,4 kg

Velocidade máxima

25.5 m/s

Ajuste da corrente sem uso de ferramentas

350 mm (14")



BL MOTOR XPT

Excelente combinação entre alta e



Velocidade máxima

25.5 m/s



Linha de corte
altamente visível

Maior velocidade

Comparado ao modelo anterior

40 % MAIS

- Madeira de 300 mm
- Sabre/ corrente: 400 mm/ 80TXL
- Bateria: BL4050F

Peso (apenas a máquina)

3,4 kg



Autonomia

Com uma única carga completa da bateria.

Aprox. **30** cortes


- Madeira de 300 mm
- Sabre/ corrente: 400 mm/ 80TXL
- Bateria: BL4050F

NOVO mecanismo de trava



Gatilho de velocidade variável

Pega corrente metálico




Ajuste automático de
lubrificação da corrente

ência ou superior aos modelos a gasolina de 35cc

eficiência e design leve!

Sensação de suavidade no uso

Quando o usuário pressiona a ferramenta contra o material com força excessiva, pode sentir uma diminuição na velocidade de rotação, facilitando o ajuste da carga na borda de corte.



BL MOTOR

Motor sem escovas de alta potência

Excelente reinicialização

(quando travada)

Se a ferramenta travar devido à carga, a remoção imediata desta permite que o motor volte a funcionar sem reativar, possibilitando a retomada da operação de corte.



Travada




Segurando o gatilho

Reinicia imediatamente após remover a carga

Excelente aceleração

A resposta aprimorada à operação do gatilho fornece aceleração (do gatilho LIGADO até a velocidade máxima: aprox. 0,4 seg.)



XPT / IPX4

Proteção reforçada da máquina contra pó e água quando o uso é necessário em condições adversas.



Garra metálica



Visor do nível de óleo da corrente

Ampla tampa do tanque

Facilita a reposição de óleo.

Novo ajuste de tensão da corrente sem uso de ferramentas



Fácil ajuste da tensão da corrente usando um botão grande, de fácil visualização.

Série de motosserras 40Vmax

Mesma alta potência de modelos 42cm³

UC010G/ UC011G/ UC012G/ UC013G
UC020G*
(tipo porca fixa)



Foto: UC012G

UC014G/ UC015G/ UC016G/ UC017G
(ajuste da corrente sem uso de ferramentas)

*Apenas a unidade do motor **Sable para escultura



Foto: UC016G

Mesma alta potência de modelos 30cm³

UC002G/ UC003G/ UC004G/ UC005G
UC006G**/ UC007G*
(punho superior, tipo porca fixa)



Foto: UC005G



Foto: UC006G

■ Acessórios

Sable/ corrente/ protetor do sable/ rolete


Sable					Corrente					Protetor do sable	Rolete	
Compr.	Motor	Tipo	Código	Número de elos	Calibre	Passo	Tipo OREGON	Tipo de dente	Código (embalagem)	Código	Tipo	Código
30 cm/12"	A041	Ponta rolante	191T86-6	51	1,1 mm/ .043"	.325"LP	80TXL	Micro- chanfrado	191T90-5	413G23-5	Rolete .325"LP	191V91-5
35 cm/14"			191T87-4	59					191T91-3	413G23-5		
40 cm/16"			191T88-2	64					191T92-1	413G21-9		

Lima e porta-lima

A lima pode ser guiada mais facilmente se usar um porta-lima. Este possui marcações para o ângulo de afiação correto de 30° (alinhe as marcações paralelas à corrente) e limita a profundidade de penetração (para 4/5 do diâm. da lima).



Tamanho	Tipo de corrente	Lima redonda		Lima redonda e porta-lima
		Qtd.	Código	Código
4 mm	80TXL	2	D-67359	D-70948
		12	D-67365	



Lima chata



Qtd.	Código
1	D-67452
12	D-67468

Cabo

Para lima redonda e chata.



Qtd.	Código
1	D-67496
50	D-67505




Medidor de profundidade

Após afiar a corrente, verifique a altura do medidor de profundidade usando a ferramenta de calibre da corrente.



Código
D-67474



Morsa



Código
D-67480

■ Tempo de recarga

Modelo	Capacidade	Fast Charging	
		DC40RA	DC40RC
BL4040 4.0Ah	45 min.	67 min.	
*BL4040F 4.0Ah	45 min.	67 min.	
*BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.	

*1 Bateria recomendada.

Motosserra a Bateria

UC022G (ajuste da corrente sem uso de ferramentas)
350 mm (14")

Velocidade Variável	Comprimento do sable 350 mm (14") Passo/ calibre da corrente 80TXL/ 0.325" / 1,1 mm (0.043")
Freio Eletrônico	Velocidade da corrente 0 - 25,5 m/s Volume do tanque 200 mL (6.8 US oz)
Lubrificação Automática	Nível de pressão sonora 93 dB(A) (Incerto (K): 3 dB(A)) Nível de potência sonora 101 dB(A) (Incerto (K): 3 dB(A))
Freio da Corrente	Nível de vibração Corte de madeira: 3.5 m/s ² (Incerto (K): 1.5 m/s ²) Dimensões (C x L x A) Sem sable, com a BL4050F: 430 x 225 x 271 mm (17 x 8-7/8 x 10-5/8")
Função Antirretirio	Peso 5,1 - 5,4 kg (11.2 - 11.9 lbs.)
Troca Rápida da Corrente	

Acessórios que acompanham a máquina: sable, corrente, protetor do sable, chave e lima redonda.

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro. Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080