



Alta Potência
Durabilidade
Comunicação Digital

Conforto e Lazer

**Chaleira a Bateria
KT001G**

40V max



Capacidade da chaleira	800 mL
Dimensões (C x L x A)	233 x 322 x 307 mm (9-1/8 x 12-5/8 x 12-1/8")
Peso	2,8 - 5,9 kg (6,2 - 13,0 lbs.)

Refrigerador e Aquecedor a Bateria

CW001G

40V max
18V



CW002G

40V max
18V



CW003G

40V max
18V



	CW001G	CW002G	CW003G
Capacidade	20 L (5.3 gal)	50 L (13.2 gal)	7 L (1.8 gal)
Capac. de refrigeração	-18/-15/-10/-5/0/5/10°C (0/5/15/25/30/40/50°F)	-18/-15/-10/-5/0/5/10°C (0/5/15/25/30/40/50°F)	-18/-15/-10/-5/0/5/10°C (0/5/15/25/30/40/50°F)
Capac. de aquecimento	30/35/40/45/50/55/60°C (85/95/105/115/120/130/140°F)	30/35/40/45/50/55/60°C (85/95/105/115/120/130/140°F)	30/35/40/45/50/55/60°C (85/95/105/115/120/130/140°F)
Dimensões (C x L x A)	663 x 341 x 372 mm (26-1/8 x 13-3/8 x 14-5/8")	867 x 465 x 476 mm (34-1/8 x 18-1/4 x 18-3/4")	456 x 245 x 308 mm (18 x 9-5/8 x 12-1/8")
Peso	13,8 - 17,3 kg (30,4 - 38,1 lbs.)	25,6 - 29,0 kg (56,4 - 63,9 lbs.)	7,9 - 9,4 kg (17,4 - 20,7 lbs.)

Tempo de recarga

	Fast Charging			
	DC40RA	DC40RB	DC40RC	DC40WA
*1 BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.	110 min.	
*1 BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.	130 min.	
*1 BL4040 4.0Ah	45 min.	67 min.	210 min.	
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.	260 min.	
*1 BL4080F 8.0Ah	76 min.	170 min.	420 min.	

*1 Bateria recomendada.

Micro-ondas a Bateria

MW001G

Dimensões internas úteis (L x P x A)	255 x 241 x 120 mm (10 x 9-1/2 x 4-3/4")
Capacidade	8 L
Potência	Alta/baixa: 500/350 W
Frequência de operação	2,450 MHz
Autonomia com uma carga completa da bateria	350/500 W, com a BL4020 x2: 11/6 min. 350/500 W, com duas BL4025: 14/8 min. 350/500 W, com duas BL4040: 21/15 min. 350/500 W, com duas BL4050F: 30/22 min. 350/500 W, com duas BL4080F: 48/35 min. 350/500 W, com a PDC1200: 113/84 min.
Dimensões (C x L x A)	Sem bateria: 318 x 343 x 338 mm (12-1/2 x 13-1/2 x 13-1/4") Com a BL4020/BL4025: 366 x 343 x 338 mm (14-3/8 x 13-1/2 x 13-1/4") Com a BL4040: 372 x 343 x 338 mm (14-5/8 x 13-1/2 x 13-1/4") Com a BL4050F: 393 x 343 x 338 mm (15-1/2 x 13-1/2 x 13-1/4") Com a BL4080F: 412 x 343 x 338 mm (16-1/4 x 13-1/2 x 13-1/4")
Peso	Sem bateria: 8,9 kg (19,6 lbs.) Com bateria: 9,5-12,7 kg (20,9-28,0 lbs.)

Não coberto pelo Procedimento EPTA.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br



Potência

500/350 w

Capacidade

8 L

Compatível com recipientes de tamanho popular!



Capacidade
8L

Painel de controle



Fácil limpeza e manutenção

Compartimento plano fácil de limpar.



Autonomia (aprox.)

com uma carga completa da bateria.

500w : 35 min*

Bateria: duas BL4080F



* Este é o tempo total de aquecimento contínuo máximo repetido de 8 minutos a 500 W no modo boost temporário.

Autonomia com uma carga completa da bateria (aprox.)							
Bateria	BL4020 x2	BL4025 x2	BL4040 x2	BL4050F x2	BL4080F x2	PDC1200	
Potência	350W	11 min.	14 min.	21 min.	30 min.	48 min.	113 min.
	500W	6 min.	8 min.	15 min.	22 min.	35 min.	84 min.



Número aproximado de vezes que um item pode ser aquecido Com duas BL4040 totalmente carregadas.	
Comida congelada	Caneca (200mL)
5 vezes	8 vezes



Três funções orientadas ao usuário

1. Para de aquecer imediata e automaticamente quando inclinado

Não aquece ao ser inclinado para mais segurança, inclusive em caso de capotamento.



2. Para o aquecimento imediata e automaticamente quando a porta é aberta durante o uso



PARA

3. Alerta sonoro para itens deixados no micro-ondas

Se a porta do aparelho não for aberta durante 1 min. após o uso, uma sequência de 3 bipes curtos soa a cada 1 min. durante 2 min., alertando o usuário sobre o item no interior.



Iluminação interna

Acende quando a porta é aberta e durante o aquecimento.

Porta de vidro temperado

- Difícil de quebrar.
- O interior pode ser visualizado durante o uso.
- Porta de abertura lateral à esquerda.

Saída USB

- 1 saída (tipo A para DC5V/2.4A)
- Com tampa emborrachada para proteger o terminal.



Acessórios

Cinto de ombro

Código: 196817-8



Excelente mobilidade

- Design compacto fácil de carregar, com dimensões adequadas, onde recipientes de alimentos de tamanho popular podem ser aquecidos.
- Grande alça de transporte retrátil.

