









UR017G Punho tipo Loop



Design leve

Com a BL4050F









Fácil manu



Painel de controle multifuncional próximo à mão direita para fácil acesso e manuseio



Seleção do modo de operação para adaptar ao tipo de lâmina



Autonomia com lâmina plástica e bateria BL4040.

Alta Média Baixa **260/135/90** min.

Com uma única carga completa da bateria/ sem carga.



Motor BL na parte traseira

O motor montado na parte traseira torna o equilíbrio da ferramenta semelhante às Roçadeiras a gasolina.



ADT

Tecnologia de Torque Automático

Altera automaticamente a velocidade de corte conforme a densidade da grama.





Proteção Máxima Anticontragolpe

O limitador de torque desliga o motor se a ferramenta for repentinamente forçada a travar.







Tecnologia de Proteção eXtrema

Proteção reforçada da máquina contra pó e água quando o uso é necessário em condições adversas.

Proteção IPX4



useio como roçadeiras a gasolina de 23 cc



Função de remoção de restos de grama Para limpeza e remoção de resíduos presos ao cabeçote de



corte.



Mecanismo de trava do punho sem uso de ferramentas para fácil manuseio







Acessórios

Lâmina plástica

Largura de corte	Kit de lâminas	Lâmina de reposição Kit com 12 pç.
255 mm	198383-1	198426-9

Lâmina metálica

	2 pontas	3 pontas	4 pontas
Diâmetro	•		Parity Control of the
230 mm	197997-3	195298-3	195150-5

Jogo de cintos

Para UR016G Confortável Código: 122A37-4



Cinto de ombro

Para UR017G Único Código: 122D94-0

Cabeçote de fio de nylon

Código: 197296-3 Fio: 2,0 mm Ref. : 90-M10L



Código: 191D89-4 Fio: 2,0 mm Ref. : 96-M10L



Código: 198893-8 Fio: 2,0 mm Ref. : 95-M10L



Código: 196324-1 Fio: 2,4 mm Ref. : UN-74L/ 100-M10L





Protetor U 330

Código: 1911X4-8



Graxa lubrificante

Código: 199450-5



Fio de nylon em formato de trevo de 4 folhas

Verde	
Tamanho	Código:
2,0 mm x 15 m	197471-1 197472-9
2,0 mm x 30 m	197473-7
2,0 mm x 160 m	197474-5
2,0 mm x 280 m	197475-3

Laranja

Tamanho	Código:
2,4 mm x 15 m	198501-1
2,4 mm x 30 m	198502-9
2,4 mm x 120 m	198503-7
2,4 mm x 180 m	198504-5

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.

Tempo de recarga

40 Vinax	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.
*1 BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.
*1 BL4040 4.0Ah	45 min.	67 min.
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.

^{*1} Bateria recomendada.

Roçadeira a Bateria UR016G/ UR017G

RAKE)	Freio Eletrônico	Largura de corte	Lâmina metálica:	230 mm (9")
		•	Cab. de fio de nylon:	330 mm (13")
Ř	Função de Remoção de Restos de Grama		Lâmina plástica:	
	de Restos de Grama	Rotações por min. (RPM)	Alta/média/baixa:	6.500/ 5.300/ 3.500
3	3 Velocidades	Tamanho do eixo		M10 x 1.25 LH
	3 Velocidades Eletrônicas	Nível de pressão sonora/	Lâmina de 2 pontas:	81.3/94.1 dB(A)
		Nível de potência sonora	Cab. de fio de nylon:	82.2/ 92.3 dB(A
NSTANT	Velocidade Constante		Lâmina plástica:	
		Nível de vibração	Esquerdo/direito:	2.5/ 2.5 m/s² ou inferior
úΙ	Partida Suave	Dimensões (C x L x A)	UR016G:	1,890 x 625 x 537 mm (74-1/2 x 24-5/8 x 21-1/8")
rt stakt)			UR017G:	1,890 x 362 x 265 mm (74-1/2 x 14-1/4 x 10-3/8")
		Peso	UR016G:	4,7 - 5,3 kg (10.4 - 11.7 lbs.)
			UR017G:	4,2 - 4,8 kg (9.3 - 10.6 lbs.)
Acceptains que acompanham a méquina l'âmina pláctica Cabacata da fia da pula (capacífica da paía) Cinta da ambra				

Acessórios que acompanham a máquina: Lâmina plástica, Cabeçote de fio de nylon (específico do país), Cinto de ombro, Chave Phillips, Chave sextavada, Bolsa para acessórios, Bateria e Carregador

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte) Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450 Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200 Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080