

**Makita**

**Serra Circular a Bateria  
HS013G 415 mm (16-5/16")**

**XGT**

**XGT**

**40V<sup>Li-ion</sup>  
max**

**A maior capacidade de corte do mercado mundial com disco de 415 mm e alta potência igual aos modelos elétricos!**

¹ Em agosto de 2024



**Capacidade máxima  
de corte 158 mm**

Guia reta; acessório opcional

**Autonomia**

**com uma carga completa da bateria**

Corta Melapi (espessura: 150 mm/  
largura: 300 mm/ ângulo de  
chanfro: 0°/ com a BL4050F)

**75 cortes**

**BL MOTOR AWS XPT**

## Corte com maior conforto em madeiras de maiores espessuras igual aos modelos elétricos.



Capacidade máx. de corte **158 mm**

**BL MOTOR** + **XGT 40V<sup>Li-ion</sup>max**

### Design leve e melhor manuseio


A carcaça do motor foi alterada de alumínio para policarbonato, reduzindo o peso em 1,5kg.

Peso com a bateria BL4050F.

**Leve**  
com a BL4040  
**11,0 kg**

### Corpo compacto

Com o motor BL foi reduzido 65mm em comparação ao modelo elétrico, aumentando a estabilidade e melhorando o manuseio ao trocar o disco.



Diâmetro do disco  
**415 mm**

### Partida suave

Reduz o contragolpe inicial e liga a ferramenta suavemente.

### AWS Sistema de Conexão Wireless

A função wireless permite uma operação limpa e confortável. Ao conectar a ferramenta a um aspirador de pó, o aspirador é ativado automaticamente para ligar a máquina.

### XPT Tecnologia de Proteção eXtrema

Maior proteção durante as operações mesmo sob condições climáticas adversas.

Botão de trava

Estabilizador do disco

Ao travar o botão a vibração do disco é reduzida, proporcionando um corte mais estável.



Capacidade de chanfro

0 - direita 45 graus

### ■ Acessórios

#### Disco de serra TCT

**EFFICUT**

415x35T  
Código: E-24832



#### Guia reta



#### Suporte de proteção (acessório padrão)

Suporte plástico para melhor armazenamento da máquina evitando danos.



Fácil remoção da máquina com rebaixo para apoio do pé.



Permite a colocação em ângulo para melhor acesso.



### ■ Tempo de recarga

	Fast Charge	DC40RA	DC40RC
BL4040 4.0Ah		45 min.	67 min.
*1 BL4040F 4.0Ah		45 min.	67 min.
*1 BL4050F 5.0Ah		50 min.	85 min.
*1 BL4080F 8.0Ah		76 min.	170 min.

\*1 Bateria recomendada.

### Serra Circular a Bateria

#### HS013G 415 mm (16-5/16")

Partida Suave	2.100 min. <sup>-1</sup>
Disco de serra	Tipo: disco de serra TCT/ 35T, diâmm.: 415 mm (16-5/16")
Capacidade máxima de corte	0°: 158 mm (6-1/4"), 45°: 106 mm (4-3/16")
Fator K de vibração (EN62841-2-5)	Corte de madeira: 1.5 m/s <sup>2</sup>
Nível de ruído no vazio (EN62841-2-5)	99 dB(A)
Nível de ruído em uso (EN62841-2-5)	106 dB(A)
Fator K de ruído (EN62841-2-5)	3 dB(A)
Dimensões (C x L x A)	606 x 233 x 476 mm (23-7/8 x 9-1/8 x 18-3/4")
Peso	11,0 - 12,0 kg (24,3 - 26,5 lbs.)
Peso (bateria)	BL4040 - BL4080F

Acessórios que acompanham a máquina: disco de serra TCT, chave sextavada, junta e suporte de proteção.

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria.  
Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.