Acessórios

Implementos		UX01G (40V max)	DUX60 (18V x2)	DUX18 (18V)
Roçadeira	**EM401MP** (Protetor universal) Cabeçote de fio de nylon ø300mm/ ø2.7	●	●	—
	EM402MP Lâmina metálica ø230mm	●	●	●
	EM403MP (Protetor universal) ø420mm Nylon cutting head ø2.0	●	●	—
	EM404MP (Protetor universal) Cabeçote de fio de nylon ø420mm/ ø2.0	●	●	—
	EM405MP (Protetor) Protetor universal Ø420mm/ Ø2.0	●	●	—
	EM406MP (Protetor) Protetor universal Ø420mm/ Ø2.0	●	●	—
Aparador de grama	**EM408MP** (Protetor universal) Cabeçote de fio de nylon ø420mm/ ø2.0	●	●	●
	EM409MP (Protetor) Protetor universal Ø420mm/ Ø2.0	●	●	●
Tesoura rotativa	**EM407MP**	●	●	●
Aparador de cantos	**EE400MP**	●	●	●
Motopoda	**EY401MP** Largura de corte: 255mm	●	●	●
	EY402MP Largura de corte: 255mm	●	●	●
	EY403MP Largura de corte: 300mm	●	●	●

Implementos		UX01G (40V max)	DUX60 (18V x2)	DUX18 (18V)
Aparador de Cerca-Viva	**EN400MP** Ângulo ajustável	●	●	●
	EN401MP Ângulo ajustável	●	●	●
	EN410MP Reto	●	●	●
Aparador de Grama	**EN420MP** Ângulo ajustável	●	●	●
	EN421MP Ângulo ajustável	●	●	●
Cultivador	**KR400MP** 220mm	●	●	●
	KR401MP 160mm	●	●	●
Derriçadora de café	**EJ400MP**	●	●	●
Escova para varrer	**BR400MP**	●	●	●
Borracha para varrer	**SW400MP**	●	●	●
Soprador	**UB400MP**	●	●	●
	UB401MP Baixo ruído	●	●	●
Cabo extensor	**LE400MP**	●	●	●

Mochila de baterias (adaptador portátil)

Mochila de baterias

PDC1200



Equipado com células de bateria integradas



PDC01



Alimentado por até 4 baterias LXT de 18V



Adaptador

40Vmax

18Vx2



18V



Modelo

UX01G



DUX60



DUX18



Multifuncional a Bateria

DUX18 / DUX60 / UX01G

- Velocidade Variável
- Freio Instantâneo
- Rotação Reversível (DUX60/ UX01G)
- 2 Velocidades Eletrônicas (DUX18)
- 3 Velocidades Eletrônicas (DUX60 / UX01G)
- Velocidade Constante
- Partida Suave

	UX01G	DUX60	DUX18
Rotações por min. (RPM)	*Alta: 0 - 9.700*	*Alta: 0 - 9.700*	*Alta: 0 - 9.700*
	Média: 0 - 8.200	*Média: 0 - 8.200*	*Baixa: 0 - 6.800*
	Baixa: 0 - 5.700	*Baixa: 0 - 5.700*	
Potência máxima	*1.0 kW*	*0.6 kW*	*0.47 kW*
Dimensões (C x L x A)	*1,027 x 320 x 209 mm*	*1,011 x 320 x 216 mm*	*983 x 318 x 175 mm*
	(40-1/4 x 12-5/8 x 8-1/4")	*(39-3/4 x 12-5/8 x 8-1/2")*	*(38-3/4 x 12-1/2 x 6-7/8")*
Peso	*4,2 - 4,8 kg (9.3 - 10.6 lbs.)*	*4,1 - 4,7 kg (8.9 - 10.3 lbs.)*	*2,8 - 3,1 kg (6.2 - 6.8 lbs.)*

Acessórios que acompanham a máquina: Cinto, Óculos de proteção, Chave sextavada, Bolsa para acessórios, Bolsa para ferramenta (apenas para espec. com implemento roçadeira), Lâmina de serra com ponta de metal duro (apenas para espec. com EM402MP), Chave (apenas para espec. com EM402MP/ EM403MP/ EM404MP), Ferramenta de fixação de lâmina metálica (Arruela de fixação, Porca, Copo) (apenas para espec. com EM402MP/ EM403MP/ EM404MP), Cabeçote de fio de nylon (apenas para espec. com EM403MP/ EM404MP/ EM405MP/ EM406MP), Bateria, Carregador

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação do peso mais leve e mais pesado, conforme Procedimento EPTA-01/2014, é exibida no quadro.
Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte)
Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450

Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200
Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080

SAC 0800 019 2680 / sac@makita.com.br / www.makita.com.br

Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Linha Multifuncional a Bateria UX01G / DUX60 / DUX18



DUX18 / DUX60 — BL MOTOR, AFT, XPT

UX01G — WG WET GUARD







UX01G novo



Li-ion (Ah)
4.0 | 2.5

Potência máx.
1.0kW



3 velocidades eletrônicas
Indicador de alerta
Botão de reversão
Botão liga/ desliga



Trava do gatilho
Gatilho com controle de velocidade variável

Indicador de alerta
- Sobrecarga
- Ferramenta / Superaquecimento / Bateria
- Sobredescarga

WG WET GUARD
A alta resistência à água permite operar a máquina mesmo se estiver molhada.



DUX60



Li-ion (Ah)
1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0

Potência máx.
0.6kW



3 velocidades eletrônicas
Indicador de potência
Botão de reversão
Botão liga/ desliga



Trava do gatilho
Gatilho com controle de velocidade variável

XPT
Tecnologia de Proteção eXtrema

DUX18 novo



Li-ion (Ah)
1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0

Potência máx.
0.47kW

Especificações simples




2 velocidades eletrônicas
Botão liga/ desliga



Trava do gatilho
Gatilho com controle de velocidade variável

XPT
Tecnologia de Proteção eXtrema

Motor BL de Alta Potência



O motor BL de alta potência, permite uma operação mais confortável em aplicações pesadas, como o uso do implemento escova e borracha para varrer, acessório soprador, etc.



Características


Remoção de restos de grama presa (apenas UX01G/ DUX60)

É possível remover restos de grama presos à lâmina pela rotação reversa. Após 1.5 seg., a máquina para e o interruptor retorna à posição "avançar" automaticamente.



Fácil troca

O sistema de trava estilo alavanca permite uma fácil instalação e reposição dos implementos.



Excelente mobilidade


- O sistema de divisão do conjunto motor e implemento pemite uma mobilidade mais prática.
- A bolsa para ferramenta facilita ainda mais transportar ou guardar a máquina.





AFT Proteção Máxima Anticontragolpe

- Se ocorrer um recuo durante o uso do implemento abaixo, o freio funciona automaticamente:
  1) Roçadeira com lâmina metálica
  2) Motopoda
- Se o sensor detectar uma diminuição drástica da rotação, o motor para imediatamente.



Acessórios opcionais



Roçadeira
EM401MP* / EM402MP
EM403MP* / EM404MP*
EM405MP* / EM406MP*

Aparador de grama
EM408MP
EM409MP



*Apenas UX01G/ DUX60



Tesoura rotativa
EM407MP






Aparador de cantos
EE400MP





Motopoda
EY401MP
EY402MP
EY403MP





Aparador de cerca-viva
Reto: EN410MP
Ângulo ajustável:
EN400MP
EN401MP





Aparador de grama
EN420MP
EN421MP





Cultivador
KR400MP
KR401MP





Derriçadeira de café
EJ400MP





Escova para varrer
BR400MP





Borracha para varrer
SW400MP





Soprador
UB400MP
UB401MP



Cabo extensor
LE400MP



Para motopoda, aparador de cerca-viva e derriçadeira de café.