







aprox. 90 %

Modo de sucção: padrão

Velocidade de rotação da escova: padrão

Valor quando a escova lateral está desligada

Tipo de piso: duro

Tipo de poeira: pó de cimento (tamanho da partícula: aprox. 10μm)

Volume de poeira: densidade de dispersão: 250 g/m²

Largura de limpeza com a escova lateral 650 mm



makita











Excelente painel de controle

Os botões e indicadores de controle estão localizados no painel da alça.



Botão liga/ desliga

- Botão de modo de operação (padrão/ silencioso/ desligado)

Botão de seleção de velocidade (padrão/ silencioso)

Botão liga/ desliga do LED de iluminação

Botão liga/ desliga da limpeza do filtro

2 modos de velocidade de rotação (escova principal/ lateral)



A velocidade de rotação das escovas principal/ lateral pode ser alterada entre silencioso e padrão, conforme o ambiente.

Modo padrão: para varrer uma grande quantidade de poeira e resíduos.

Modo silencioso: para limpeza de locais que exigem silêncio, como áreas internas ou áreas com pequena quantidade de poeira e resíduos.



Botão de ajuste da altura da escova principal Faixa de ajuste: aprox. 20 mm

Modo silencioso



_ Alavanca liga/ desliga da _ escova lateral

– Botão de ajuste da altura da escova lateral Faixa de ajuste:

aprox. 15 mm

Mecanismo de limpeza do filtro (automático)



O filtro vibra para remover a poeira do filtro, reduzindo a obstrução deste.







LED de iluminação

llumina a parte dianteira da máquina, permitindo ao usuário verificar resíduos ou obstáculos mesmo em lugares mal--iluminados como armazéns.







Limpeza de poeira e resíduos volumosos

Duas escovas principais estão localizadas na parte inferior permitindo a limpeza de pequenas partículas de poeira e de grandes resíduos, como garrafas PET de 500 ml.



2 escovas principais (elétricas)

- 2 escovas principais na parte inferior da máquina
- Altura ajustável
- Reposição sem uso de ferramentas

Escova lateral (elétrica)

- A escova lateral ao lado direito da máquina permite limpar os cantos das paredes.
- Reposição sem uso de ferramentas
- Intertravada com a rotação da escova principal
- Altura ajustável

Excelente mobilidade e manuseio

- Ao reduzir o peso da máquina, a carga de transporte é reduzida.
- A largura de limpeza é limitada à largura de uma porta comum (800 mm ou menos) para facilitar o manuseio.

Peso

29,9 - 33,1 kg

(BL4025F x1)

(BL4080F x2)

Limpeza potente com 3 motores



*Apenas os motores para coleta de pó e escovas principais e lateral são motores sem escovas



Excelente capacidade de armazenagem

A alça pode ser dobrada para manter a máquina na posição vertical, tornando-a compacta para armazenagem.







Alta Potência Durabilidade

Comunicação Digital





Acessórios

Multiadaptador

Código: 1913F5-2

- As maletas MAKPAC (todas) podem ser instaladas, ideais para armazenar acessórios.
- A mochila de baterias PDC01/ 1200/1500 pode ser instalada para melhorar a autonomia.



Coletor de pó

Código: 1913F7-8

- Capacidade: 47L (12.4 gal)
- Adequado para coletar resíduos volumosos como folhas caídas.
- O coletor de pó é reutilizável.



Mochila de baterias







Modelos compatíveis



Conjunto de adaptador

Para modelos 40Vmax Código: 191N62-4



Para modelos 18Vx2 Código: 191J51-5



Tempo de recarga

_			
40 Thiston	DC40RA DC40RB	DC40RC	DC40WA
*1 BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.	110 min.
*1 BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.	130 min.
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min.	67 min.	210 min.
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.	260 min.
*1 BL4080F 8.0Ah	76 min.	170 min.	420 min.

^{*1} Bateria recomendada.

Varredeira a Bateria

VS001G



Autonomia
Autonomia (bateria)
Capacidade do coletor
Volume de coleta de pó
Capac. do coletor de pó (opcional)
Nível de vibração
Fator K de vibração
Nível de pressão sonora
Fator K de ruído
Largura de limpeza

Dimensões (C x L x A)

Silencioso: 290, 480 min./ padrão: 120, 200 min. BL4050F x2, BL4080F x2 24 L (6.3 gal) 15.6 L (4.1 gal) 47 L (12.4 gal) 2.5 m/s² ou inferior 1.5 m/s² 70 dB(A) ou inferior 3 dB(A) Escova principal: 480 mm (18-7/8") Fscova Interal: 650 mm (25-1/2")

Escova lateral: 650 mm (25-1/2")
Com a alça em posição vertical:
830 x 677 x 1,146 mm (32-3/4 x 26-3/4 x 45")
Com a alça retraída:
830 x 677 x 467 mm (32-3/4 x 26-3/4 x 18-3/8")
29,9 - 33,1 kg (65.9 - 73.0 lbs.)
BL4025F - BL4080F x2

Peso (bateria) BL4025F - BL4080F x2

Acessórios que acompanham a máquina: bateria e carregador.

Não protegido pelo Procedimento EPTA.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376, KM 506,1 (pista Norte) Colônia Dona Luíza • Ponta Grossa/PR - CEP: 84043-450 Escritório Comercial/Centro de Distribuição: Rua Makita Brasil, 200 Cooperativa • S. B. do Campo/SP - CEP: 09852-080